



Altavoz de Jardín Coaxial / Woofer 5

SKU: EP-750T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$1,819.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El altavoz de jardín y paisajismo EP-750T es una solución acústica profesional diseñada específicamente para aplicaciones exteriores. Con su diseño coaxial único que integra un woofer de 5 pulgadas y un tweeter de 1.5 pulgadas, ofrece reproducción de sonido full-range con ángulo de radiación amplio en entornos abiertos. Su estructura metálica con malla protectora y protección avanzada contra polvo y líquidos, combinada con un transformador de cobre de alto rendimiento que minimiza pérdidas de impedancia, lo hace ideal para instalaciones permanentes en áreas verdes, jardines y espacios públicos. El soporte ajustable en ángulo permite una instalación flexible adaptada a las necesidades del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño coaxial con woofer 5" y tweeter 1.5"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Malla metálica con tecnología anti-polvo y líquidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensibilidad 90 dB y SPL máximo de 103 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte ajustable para instalación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Transformador de cobre para mínimas pérdidas de impedancia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia 20W (100V) y 10W (70V)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Acústico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de diseñoCoaxial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Woofer5" </div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensibilidad90 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>SPL máximo103 dB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de instalaciónPermanente en exterior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entornos recomendadosÁreas verdes, jardines, espacios públicos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura acústicaÁngulo de radiación amplio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción full-range con ángulo de radiación amplio
Característica 2	Transformador de cobre para mínimas pérdidas de impedancia
Característica 3	Soporte ajustable para instalación flexible en exterior
Característica 4	Malla metálica con protección IP contra polvo y líquidos
Característica 5	Sensibilidad 90 dB con SPL máximo de 103 dB
Característica 6	Potencia seleccionable 20W (100V) o 10W (70V)