



Altavoz de Montaje en Superficie / 2 Vías Bass-Reflex / Woofer 10' / Tweeter 1.4' / 700W Pico / 8Ω / Guía de Onda Rotatorio

SKU: CHR10 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pasivas

\$13,472.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de montaje en superficie de 2 vías en configuración bass-reflex, diseñado para instalaciones fijas y despliegues móviles en espacios profesionales. El gabinete de madera contrachapada proporciona rigidez acústica y resistencia mecánica para uso continuo. La guía de onda rotatorio permite reorientar la dispersión horizontal y vertical según la posición de instalación. Integra woofer de 10 pulgadas con bobina de voz de 2 pulgadas y controlador de compresión de alta frecuencia con diafragma de 1.4 pulgada, ofreciendo respuesta de 55 Hz a 20 kHz. La compatibilidad con poste de 35 mm y puntos de rigging M10 expanden las opciones de montaje en configuraciones suspendidas o sobre soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de 2 vías, bass-reflex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer 10' con bobina de voz 2', magneto de ferrita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter: diafragma 1.4', conductor de compresión 1', magneto de ferrita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia (-10 dB): 55 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Crossover: 2.5 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de pico: 700 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 8 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sistema: 2 vías, bass-reflex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia (-10 dB): 55 Hz - 20 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Crossover: 2.5 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de pico: 700 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia nominal: 8 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de cobertura: variable mediante guía de onda rotatorio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer: 10', bobina de voz 2', magneto de ferrita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HF: diafragma 1.4', compresión 1', magneto de ferrita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: madera contrachapada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: horizontal o vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de onda rotatorio para reorientación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificio para poste de 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos de rigging M10 para armellas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete de madera contrachapada para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Guía de onda rotatorio para orientación horizontal o vertical sin degradación acústica
Característica 3	Orificio para poste de 35 mm que facilita despliegues rápidos en eventos
Característica 4	Puntos de rigging M10 para suspensión segura en arreglos fijos
Característica 5	Controlador de compresión de 1" con diafragma de 1.4" para agudos precisos
Característica 6	Respuesta de 55 Hz a 20 kHz con crossover en 2.5 kHz para separación limpia de frecuencias