



Altavoz de Montaje en Superficie / 2 Vías Bass-Reflex / Woofer 5.25in / Tweeter 0.75in / IP35 / 70V/100V / 120°x120°

SKU: VX55W Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pared

\$13,993.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Altavoz de montaje en superficie con sistema de 2 vías y diseño bass-reflex, diseñado para instalaciones fijas en comercios y sistemas de sonido ambiental. Integra un woofer de 5.25 pulgadas (13 cm) de cono y un tweeter de 0.75 pulgadas para reproducción precisa en el rango completo. La clasificación IP35 permite su uso tanto en interiores como en exteriores con protección contra polvo y agua. Incluye transformador con múltiples taps de potencia para compatibilidad con sistemas de línea 70V/100V y operación en baja impedancia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sistema de 2 vías con diseño bass-reflexWoofer: 5.25' (13 cm) de conoTweeter: 0.75' (1.9 cm)Clasificación IP35 para uso en interiores y exterioresTransformador integrado con múltiples taps de potenciaCompatible con sistemas de línea 70V/100V y baja impedanciaRejilla pintable para integración visual con el entornoSoporte de montaje para pared o techo incluidoDiseño adaptable a diferentes configuraciones de instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>2 vías, bass-reflex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Woofer</div><div style='font-weight: 600;*>5.25' (13 cm) de cono</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tweeter</div><div style='font-weight: 600;*>0.75' (1.9 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Respuesta de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600;*>62 Hz - 20 kHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>89 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cobertura</div><div style='font-weight: 600;*>120° x 120°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SPL Máximo</div><div style='font-weight: 600;*>114 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distribución de Línea</div><div style='font-weight: 600;*>70V / 100V / Baja impedancia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Pared o techo (soporte incluido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco (rejilla pintable)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Instalaciones fijas en comercios, sistemas de sonido ambiental, y ambientes que requieren protección contra polvo y agua. Configuraciones de montaje en pared o techo para máxima flexibilidad de instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP35 para interiores y exteriores
Característica 2	Transformador integrado con múltiples taps 70V/100V
Característica 3	Cobertura sonora amplia de 120°x120°
Característica 4	Rejilla pintable para integración visual
Característica 5	Soporte de montaje pared/techo incluido
Característica 6	Compatible con baja impedancia y línea constante