



Altavoz de Montaje en Superficie / 2 Vías Bass-Reflex / Woofer 5.25 in / Tweeter 0.75 in / IP35 / 70V/100V / 120° x 120°

SKU: VXS5 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pared

\$13,993.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de montaje en superficie de 2 vías con configuración bass-reflex, diseñado para instalaciones fijas profesionales en entornos comerciales, corporativos y educativos. Integra un woofer de 5.25 pulgadas (13 cm) y un tweeter de cúpula de 0.75 pulgadas (2 cm) con frecuencia de crossover en 3 kHz, proporcionando reproducción equilibrada en el rango de 62 Hz a 20 kHz. Incorpora transformador interno con múltiples taps para operación en líneas de distribución 70V y 100V, así como impedancia nominal de 8Ω para conexión directa en sistemas de baja impedancia. La clasificación IP35 permite su despliegue en ubicaciones semioteriores protegidas. La dispersión de 120° x 120° garantiza cobertura sonora uniforme en espacios amplios sin requerir múltiples unidades en cortas distancias.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Tipo de sistema:2 vías, bass-reflex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Componentes:Woofer 5.25" (13 cm), Tweeter 0.75" (2 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Rango de frecuencia (-10 dB):62 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Frecuencia de crossover:3 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Ángulo de cobertura:120° x 120° (H x V)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Sensibilidad:89 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Clasificación IP:IP35<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex;'>Color:Negro (par)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 62 Hz - 20 kHz (-10 dB)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Crossover: 3 kHz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispersión: 120° x 120°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensibilidad: 89 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Eléctricas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 8Ω nominal<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Taps 70V: 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Taps 100V: 30W, 15W, 7.5W, 3.8W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer: 5.25" (13 cm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tweeter: 0.75" (2 cm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP35<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 unidades de altavoz VXS5 (par estéreo)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta de graves profundos con woofer 5.25 in y puerto bass-reflex
Característica 2	Agudos nítidos y direccionales con tweeter de cúpula 0.75 in
Característica 3	Operación en líneas de distribución 70V/100V con taps seleccionables
Característica 4	Cobertura sonora amplia y uniforme 120° x 120° para espacios abiertos
Característica 5	Protección IP35 para instalaciones semioteriores confiables
Característica 6	Configuración de impedancia 8? para sistemas de baja impedancia directa