

Altavoz de Pared / 20 Watts / 70V/100V / 8 Ohm / Woofer 5.25" / Tweeter 1" / SPL Máx 103 dB / Interior

SKU: DS-QAE0120G1R Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Pared

\$1,473.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Altavoz de pared para sistemas de audio profesionales en interiores. Integra woofer de 5.25 pulgadas y tweeter de 1 pulgada con potencia seleccionable de 5W a 20W en líneas de 70V o 100V, además de modo de impedancia de 8 Ohm. Ofrece sensibilidad de 90 dB (1m, 1W) y presión acústica máxima de 103 dB SPL. La carcasa de plástico resistente incluye soporte U metálico para montaje horizontal o vertical con ajuste de ángulo. Requiere amplificador externo y cable de audio para su operación. Aplicable en oficinas, pasillos, tiendas y áreas públicas interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia seleccionable: 5W, 10W, 15W, 20W en 70V y 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Impedancia de entrada: 8 Ohm (modo de resistencia)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensibilidad (1m, 1W): 90 dB ± 3 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Presión acústica máxima: 103 dB SPL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte U ajustable para montaje horizontal/vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Materiales: cuerpo principal y cubierta frontal de plástico; soporte metálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere amplificador externo y cable de audio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: oficinas, pasillos, tiendas y áreas públicas interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 5W / 10W / 15W / 20W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de línea: 70V / 100V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impedancia: 8 Ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Woofer: 5.25 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tweeter: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensibilidad: 90 dB (1m, 1W) ± 3 dB<li style='padding: 6px 0;*>SPL máximo: 103 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 268.4 x 180.4 x 125.12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cubierta frontal: plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte: metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: blanco<li style='padding: 6px 0;*>Uso: interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altavoz de pared DSQAE0120G1R<li style='padding: 6px 0;*>Soporte en U<li style='padding: 6px 0;*>Tornillería de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia seleccionable 5W-20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 2	Soporte U ajustable para montaje horizontal o vertical según necesidad acústica
Característica 3	SPL máximo 103 dB con sensibilidad 90 dB para reproducción clara en espacios amplios
Característica 4	Carcasa plástica resistente de 1.5 kg para instalación segura en interiores
Característica 5	Operación en 70V/100V o modo 8 Ohm compatible con sistemas estándar
Característica 6	Diseño compacto de 268.4 x 180.4 x 125.12 mm para espacios reducidos