



Altavoz de Pared / 2 Vías / 70V/100V / 8 Ohms / 2.5W - 20W / Woofer 4 in + Tweeter 1.5 in / IP Resistente a Humedad

SKU: SF-774HW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,505.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SF774HW es un altavoz de pared de 2 vías diseñado para instalaciones de audio profesional en entornos comerciales, institucionales y de seguridad. Integra transformador de línea 70V/100V que minimiza pérdidas de señal en distancias extendidas y facilita la conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación de impedancia. La configuración de dos vías con woofer de 4 pulgadas y tweeter de 1.5 pulgadas proporciona respuesta de frecuencia de 120 Hz a 18 kHz, adecuada para reproducción de voz y música de fondo. Los taps seleccionables de 2.5W a 20W permiten ajustar la potencia por zona según requerimientos de cobertura acústica. La construcción en ABS con rejilla metálica y resistencia a la humedad asegura durabilidad en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz de 2 vías: woofer 4 in + tweeter 1.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia (-10 dB): 120 Hz - 18 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas: 70V / 100V / 8Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps @ 100V: 2.5W, 5W, 10W, 20W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps @ 70V: 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancias: 4kΩ / 2kΩ / 1kΩ / 500Ω / 250Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• A prueba de humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared con soporte fijado por tornillo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 120 Hz - 18 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia taps 100V: 2.5W / 5W / 10W / 20W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia taps 70V: 1.25W / 2.5W / 5W / 10W / 20W<li style='padding: 6px 0;'>Impedancias: 4kΩ / 2kΩ / 1kΩ / 500Ω / 250Ω</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 260 x 170 x 170 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2.3 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baffle: ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rejilla: Metal<li style='padding: 6px 0;'>Soporte: Metal fijado por tornillo<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Resistente a humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz de pared SF774HW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje en pared con bracket metálico<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de fijación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para conexión paralela simplificada en instalaciones extensas
Característica 2	Múltiples taps seleccionables 2.5W-20W para adaptación flexible a distintas zonas de cobertura
Característica 3	Configuración 2 vías con woofer 4 in y tweeter 1.5 in para respuesta 120 Hz - 18 kHz
Característica 4	Soporte de pared fijado por tornillo para instalación rápida y segura
Característica 5	Construcción ABS con rejilla metálica para resistencia en ambientes húmedos
Característica 6	Entrada triple 70V/100V/8? compatible con sistemas de audio profesionales existentes