



Altavoz de Pared / 2 Vías 4 in + 1.5 in / 70V/100V y 8 Ohms / 1.25W-20W / IP54 / 86 dB SPL

SKU: SF-774H Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,414.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SF774H es un altavoz de montaje en pared de 2 vías diseñado para instalaciones de audio profesional en aplicaciones comerciales e industriales. Integra un transformador multivoltaje 70V/100V con taps seleccionables que minimizan las pérdidas de línea en distribución de largo alcance, permitiendo la conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación de señal. La compatibilidad dual con sistemas de alta impedancia (70V/100V) y baja impedancia (8 ohms) ofrece flexibilidad para distintas arquitecturas de audio. Su construcción con baffle de ABS, rejilla metálica y protección IP54 garantiza durabilidad en ambientes con humedad controlada. El sistema de drivers compuesto por woofer de 4 pulgadas y tweeter de 1.5 pulgadas proporciona respuesta de frecuencia de 120 Hz a 18 kHz, optimizado para reproducción de voz y música ambiental con sensibilidad de 86 dB SPL.

• Características Generales

• Transformador 70V/100V con taps seleccionables

• Entrada adicional de 8 ohms para sistemas de baja impedancia

• Respuesta de frecuencia (-10 dB): 120 Hz - 18 kHz

• Protección IP54 contra humedad y polvo

• Montaje en pared mediante soporte con fijación por tornillo

Desempeño

Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)

Respuesta de frecuencia (-10 dB): 120 Hz - 18 kHz

Físicas y Eléctricas

Rejilla: metal

Drivers: 4 in x 1, 1.5 in x 1

Protección: IP54 (a prueba de humedad)

Dimensiones: 260 x 170 x 170 mm

Peso: 2.3 kg

Montaje: soporte fijado por tornillo

Contenido del Paquete

Altavoz de pared SF774H

Soporte de montaje con fijación por tornillo

Accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para instalaciones de largo alcance con mínimas pérdidas de línea
Característica 2	Taps ajustables de 1.25W a 20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 3	Compatible con sistemas de alta y baja impedancia en una sola unidad
Característica 4	Construcción IP54 con rejilla metálica para uso en ambientes húmedos
Característica 5	Respuesta de frecuencia 120-18 kHz para voz y audio de fondo nítidos
Característica 6	Montaje en pared por tornillo para instalación rápida y segura