



ALTAVOZ DE PLAFÓN | 4 PULGADAS | RANGO COMPLETO | 8 OHMS | 90W

SKU: NS-IC400 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$4,552.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Título --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 32px; letter-spacing: 4px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'>NS-IC400</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px;'>Altavoz de techo</h3> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0; padding: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> El NS-IC400 es un altavoz de techo compacto y eficiente de Yamaha, diseñado para ofrecer un sonido natural y detallado. Con un cono de doble capa de 4 pulgadas y un altavoz de graves de polipropileno con mica azul, reproduce una calidad sonora excepcional. Su diseño incluye un baffle acústico con patrón espiral que minimiza distorsiones, logrando una experiencia de sonido limpia. La rejilla fina y magnética, fácil de desmontar, permite una instalación discreta y cómoda, además de ser pintable para integrarse al entorno. La cubierta protectora trasera y sus abrazaderas antideslizantes garantizan una instalación segura y duradera. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco, woofer negro y tweeter <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tipo abierto de rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Woofer: Cono de doble capa de 4" (10 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de Frecuencia: 95 Hz - 40 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima de Entrada: 90 W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 85 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 8 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 5-7/8" x 3-3/8" x 150 x 86.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de Montaje: 3-1/8" (79 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.8 lbs (0.8 kg) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de doble capa para reproducción sonora natural y detallada
Característica 2	Rejilla magnética desmontable para instalación discreta y fácil mantenimiento
Característica 3	Baffle acústico con patrón espiral que minimiza distorsiones en reproducción
Característica 4	Cubierta protectora trasera con abrazaderas antideslizantes para montaje seguro
Característica 5	Diseño pintable que permite integración estética con el entorno
Característica 6	Respuesta de frecuencia extendida hasta 40 kHz para audio de alta definición