



Altavoz de Plafón / 4in Woofer / 0.8in Tweeter / Baja y Alta Impedancia / 85 Hz - 20 kHz / Rejilla Pintable

SKU: VC4NW Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$3,354.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de plafón profesional diseñado para instalaciones de audio comerciales e institucionales donde se requiere calidad sonora discreta. La arquitectura acústica con woofer de 4 pulgadas y tweeter de 0.8 pulgadas proporciona respuesta de frecuencia de 85 Hz a 20 kHz, adecuada para reproducción de música ambiental y sistemas de evacuación por voz. El diseño de bajo perfil sin latas traseras facilita la instalación en espacios con altura libre limitada entre el plafón y la losa estructural. La compatibilidad dual con sistemas de alta impedancia (línea 100V/70V) y baja impedancia (16 ohmios) permite flexibilidad en el diseño de la red de altavoces según la topología del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer de 4 pulgadas y tweeter de 0.8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión 100V/70V con múltiples opciones de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia nominal: 16 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rejilla pintable con cierre magnético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de bajo perfil sin latas traseras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Abrazaderas de montaje con estrías antideslizantes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Woofer: 4 pulgadas<li style='padding: 5px 0;'>Tweeter: 0.8 pulgadas<li style='padding: 5px 0;'>Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz<li style='padding: 5px 0;'>Impedancia: 16 ohmios<li style='padding: 5px 0;'>Conexión: 100V/70V con múltiples opciones de potencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Diseño de bajo perfil sin latas traseras<li style='padding: 5px 0;'>Rejilla pintable con cierre magnético<li style='padding: 5px 0;'>Abrazaderas antideslizantes para montaje seguro<li style='padding: 5px 0;'>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Altavoz de plafón VC4NW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil sin latas traseras para espacios reducidos
Característica 2	Conexión dual 100V/70V con múltiples opciones de potencia seleccionables
Característica 3	Impedancia de 16 ohmios para configuraciones con múltiples altavoces
Característica 4	Rejilla pintable con cierre magnético para integración estética
Característica 5	Abrazaderas antideslizantes para montaje seguro en plafón
Característica 6	Respuesta de frecuencia 85 Hz - 20 kHz para audio de voz y música