



Altavoz de Plafón | 4in woofer, 0.8in tweeter | Baja y Alta Impedancia | Color Negro

SKU: VC4NB Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$3,517.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altavoz coaxial de plafón de 2 vías diseñado para instalaciones profesionales de audio distribuido en entornos comerciales y corporativos. El diseño acústico optimizado garantiza reproducción natural y sofisticada con respuesta de frecuencia de 85 Hz a 20 kHz. La arquitectura dual de impedancia permite operación tanto en sistemas de línea de 100V/70V como en configuraciones de baja impedancia de 16Ω, proporcionando versatilidad para distintas topologías de instalación. El perfil bajo y el peso reducido facilitan la integración en espacios con limitaciones estructurales severas, mientras que las abrazaderas antideslizantes de montaje garantizan fijación segura y rápida. La rejilla frontal pintable permite adaptación estética discreta a cualquier diseño de interiores.

Características Generales

- Altavoz coaxial de 2 vías sin lata trasera
- Woofer de 4 in y tweeter de 0.8 in
- Conexiones de alta impedancia 100V/70V y baja impedancia 16Ω
- Rejilla frontal pintable para integración decorativa
- Montaje con abrazaderas antideslizantes de perfil bajo
- Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz | Sensibilidad: 88 dB

Desempeño de Audio

Configuración: Coaxial 2 vías

Woofer: 4 in

Tweeter: 0.8 in

Respuesta de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 88 dB

Físicas y Eléctricas

Tipo de caja: Sin lata trasera

Alta impedancia: 100V / 70V

Baja impedancia: 16Ω

Color: Negro

Rejilla: Pintable

Perfil: Bajo para instalación en espacios reducidos

Instalación y Montaje

Mecanismo: Abrazaderas antideslizantes con estrías

Peso: Ligero para manejo simplificado

Profundidad: Diseño poco profundo

Flexibilidad: Adaptable a limitaciones estructurales estrictas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sonido natural y sofisticado con diseño acústico optimizado
Característica 2	Conexión dual alta y baja impedancia para flexibilidad de instalación
Característica 3	Rejilla pintable para integración discreta en cualquier decoración
Característica 4	Instalación rápida y segura con abrazaderas antideslizantes
Característica 5	Perfil bajo y peso ligero para espacios con limitaciones estructurales
Característica 6	Sensibilidad 88 dB para rendimiento consistente en diversas configuraciones