



Altavoz de Plafón / Perfil Angosto / 3.5 Pulgadas Full-Range / 8 Ohms / Sistema 70V/100V / 140° Cobertura / 71 Hz - 20 kHz

SKU: VXC3FW Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$10,838.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de plafón de perfil angosto diseñado para instalaciones de audio comercial donde la discreción estética es prioritaria. Integra un transductor full-range de 3.5 pulgadas en configuración bass-reflex, ofreciendo respuesta de frecuencia de 71 Hz a 20 kHz sin requerir componentes adicionales de bajos. El transformador interno seleccionable permite operación directa a 8 Ohms o en líneas distribuidas 70V/100V con múltiples taps de potencia, facilitando la adaptación a distintas topologías de sistema y necesidades de cobertura. La dispersión cónica de 140° optimiza la distribución sonora en espacios abiertos, reduciendo la densidad de puntos de audio requeridos. Carcasa en color blanco para integración visual en entornos de oficinas, retail, hospitalidad y educación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de perfil angosto para instalación discreta en plafón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transductor full-range de 3.5" con configuración bass-reflex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformador interno seleccionable: 70V, 100V o 8 Ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps de potencia 70V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura cónica de 140° para distribución uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco para integración estética en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación en par para instalaciones estéreo o dual-mono</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de sistema</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Full-range, bass-reflex</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Componente</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>3.5" full-range</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Rango de frecuencia (-10 dB)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>71 Hz - 20 kHz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Ángulo de cobertura</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>140° cónico</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Impedancia nominal</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>8 Ω</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Taps transformador 70V</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Taps transformador 100V</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>15W, 7.5W, 3.8W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Clase de potencia (noise)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>20W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Clase de potencia (programa)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>80W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Sensibilidad (1W, 1m)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>87 dB SPL</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>SPL máximo</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>106 dB SPL</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Blanco</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Formato de venta</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Par</td><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 20px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 unidades de altavoz de plafón VXC3FW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador interno seleccionable 70V/100V/8 Ohms para flexibilidad de instalación
Característica 2	Perfil angosto que minimiza la intrusión visual en techos
Característica 3	Cobertura cónica de 140° que reduce la cantidad de unidades necesarias
Característica 4	SPL máximo de 106 dB para ambientes comerciales exigentes
Característica 5	Taps de potencia graduados de 1.9W a 15W para zonificación precisa
Característica 6	Respuesta de frecuencia 71 Hz - 20 kHz sin subwoofer adicional