



Altavoz de Proyección / 7.5/15 W / Sensibilidad 100 dB / Respuesta 250 Hz-14 kHz / Montaje en Pared 90°

SKU: EP-770 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$1,333.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz de proyección modelo EP-770 es un sistema de sonido profesional diseñado para aplicaciones de audio comercial e institucional. Con una construcción robusta y especificaciones técnicas avanzadas, ofrece un rendimiento acústico excepcional para hoteles, edificios comerciales, supermercados, escuelas y centros de entretenimiento. Su diseño de proyección optimizado garantiza una distribución uniforme del sonido en espacios amplios, mientras que los taps de potencia configurables permiten su integración en sistemas de 70V y 100V con flexibilidad de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima de 15W con taps configurables para sistemas de 70V y 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de 100 dB para sonido claro y potente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta en frecuencia de 250 Hz a 14 kHz para rango vocal y agudos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>SPL máximo de 112 dB para reproducción de sonido eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de montaje en pared con ajuste de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto de metal para uso comercial interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia máxima: 15W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Taps configurables: 7.5W / 15W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sensibilidad: 100 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SPL máximo: 112 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Respuesta en frecuencia: 250 Hz - 14 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango óptimo: vocal y agudos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: metal robusto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Uso: comercial interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Montaje: pared con ajuste de 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conexiones: COM, 1.3K (blanco), 670 (verde)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: sistemas 70V y 100V</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altavoz de proyección EP-770<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sistema de montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Taps configurables para sistemas de 70V y 100V
Característica 2	SPL máximo de 112 dB para cobertura sonora eficiente
Característica 3	Distribución uniforme del sonido en espacios amplios
Característica 4	Montaje en pared con ajuste de 90° para direccionamiento preciso
Característica 5	Construcción metálica robusta para entornos comerciales interiores
Característica 6	Conexiones múltiples de impedancia para integración flexible