



Altavoz de Techo / 4" / Rango Completo / 30W RMS / 8 Ohms / 70V/100V / Par

SKU: VXC4W Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Plafón

\$12,494.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Altavoz de techo de 4 pulgadas de la serie VXC, diseñado para instalaciones profesionales de audio distribuido. Incorpora transformador interno que permite operación tanto en alta impedancia (70V/100V) como en baja impedancia (8 ohms), facilitando la adaptación a diferentes arquitecturas de sistema sin necesidad de cambios de hardware. La rejilla hexagonal está optimizada para mejorar la claridad y definición del sonido, mientras que los transductores personalizados garantizan una dispersión uniforme en el área de cobertura. El diseño incluye pestaña anti-drop que previene caídas durante el montaje en plafón, y la superficie es pintable para adaptarse a cualquier entorno arquitectónico. Cumple con la norma EN54-24 para integración en sistemas de evacuación por voz y alarmas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia nominal: 30W RMS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Transformador interno para 8 ohms / 70V / 100V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rejilla hexagonal para claridad sonora mejorada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pestaña anti-drop y banda de transporte para instalación segura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gabinete robusto para aplicaciones de instalación fija<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Superficie pintable para integración estética<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con norma EN54-24 para sistemas de evacuación<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Disponible en tres tamaños de la serie VXC para diversas aplicaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Tamaño del altavoz: 4"<li style="padding: 6px 0;">• Tipo: Rango completo<li style="padding: 6px 0;">• Potencia RMS: 30W<li style="padding: 6px 0;">• Impedancia: 8 ohms / 70V / 100V<li style="padding: 6px 0;">• Transformador interno dual<li style="padding: 6px 0;">• Transductores personalizados<li style="padding: 6px 0;">• Rejilla hexagonal optimizada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Montaje: En plafón (techo)<li style="padding: 6px 0;">• Pestaña anti-drop incluida<li style="padding: 6px 0;">• Banda de transporte integrada<li style="padding: 6px 0;">• Gabinete robusto<li style="padding: 6px 0;">• Superficie pintable<li style="padding: 6px 0;">• Diseño para integración arquitectónica</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Normativas y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">• Compatible con EN54-24<li style="padding: 6px 0;">• Para sistemas de evacuación por voz<li style="padding: 6px 0;">• Contenido: Par de altavoces</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador interno dual para alta y baja impedancia
Característica 2	Rejilla hexagonal optimizada para claridad sonora
Característica 3	Pestaña anti-drop para instalación segura en altura
Característica 4	Compatible con norma EN54-24 para sistemas de evacuación
Característica 5	Diseño pintable para integración arquitectónica
Característica 6	Transductores personalizados para cobertura uniforme