



Altavoz de Techo / 8" / 70/100V / 15W Máx / 90 dB SPL / 80 Hz - 20 kHz / Dog-Ears

SKU: EP-208BC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$665.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de techo de 8 pulgadas diseñado para sistemas de audio distribuido en instalaciones comerciales, corporativas y educativas. Opera en línea de 70V o 100V con múltiples taps de potencia seleccionables, permitiendo adaptar la cobertura sonora a las dimensiones y acústica de cada zona. Su respuesta de frecuencia de 80 Hz a 20 kHz garantiza reproducción precisa de contenido de voz y música de fondo. El sistema de montaje mediante dog-ears atornillables asegura una instalación firme en plafones, mientras que la construcción en ABS con rejilla metálica ofrece durabilidad en entornos de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoz de 8" con conexión de línea 70/100VTaps @ 100V: 1.87W, 3.75W, 7.5W y 15WTaps @ 70V: 1.87W, 3.75W y 7.5WSelección de potencia por conexión directaSensibilidad: 90 dB SPL (1W/1m)Respuesta de frecuencia (-10 dB): 80 Hz - 20 kHzAcabado: ABS con rejilla de metalMontaje: soporte en plafón mediante seguros atornillables (dog-ears)Tamaño de corte: 245 mmDimensiones: 280 x 80 mmPeso: 1.4 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Transductor: 8" </p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entrada: 70/100V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Taps @ 100V: 1.87W, 3.75W, 7.5W, 15W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Taps @ 70V: 1.87W, 3.75W, 7.5W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Selección de potencia: Conexión directa</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sensibilidad: 90 dB SPL (1W/1m)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Respuesta de frecuencia (-10 dB): 80 Hz - 20 kHz</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: ABS y rejilla de metal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tamaño de corte: 245 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 280 x 80 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1.4 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Soporte en plafón mediante seguros atornillables (dog-ears)</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altavoz de techo EPCOM PROAUDIO EP208BC</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Múltiples taps de potencia para ajuste flexible de cobertura sonora
Característica 2	Línea 70/100V compatible con instalaciones de audio distribuido profesional
Característica 3	Sensibilidad 90 dB SPL para proyección clara en espacios amplios
Característica 4	Rango 80 Hz - 20 kHz para reproducción fiel de voz y música
Característica 5	Montaje seguro con dog-ears atornillables en plafón
Característica 6	Construcción ABS con rejilla metálica para resistencia en ambientes exigentes