



Altavoz IP de Techo / 2 Líneas SIP / Potencia 10W / PoE / Ethernet 100 Mbps / Rango Térmico -25°C a 55°C

SKU: A201 Marca: FANVIL Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$3,382.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz IP de techo es un dispositivo de audio de calidad comercial diseñado para despliegues de voceo, paging y comunicaciones unificadas en entornos corporativos, industriales y educativos. Opera de forma autónoma como sistema de audio independiente o se integra con plataformas de comunicaciones unificadas, videovigilancia, intercomunicadores IP, control de acceso, señalización digital y sistemas de alarma contra incendios. Su compatibilidad con el protocolo SIP estándar garantiza interoperabilidad con múltiples plataformas de telefonía IP. La alimentación mediante PoE elimina la necesidad de fuentes de poder adicionales, simplificando la instalación en techos y espacios elevados. El rango térmico ampliado permite su operación confiable en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina integrada de 10W con calidad de sonido comercial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto RJ45 para conexión LAN a 100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico operativo de -25°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para VLAN, QoS y control de acceso 802.1X<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación vía PoE (Power over Ethernet)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Líneas SIP: 2</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de audio: 10W</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: SIP estándar</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: 3CX, Avaya, Asterisk, BroadSoft</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad: Puerto RJ45, Ethernet 100 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango térmico: -25°C a 55°C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad de red: VLAN, QoS, 802.1X</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altavoz IP de techo</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios de montaje en techo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con plataformas 3CX, Avaya, Asterisk y BroadSoft
Característica 2	Operación autónoma o integrada con UC, videovigilancia y control de acceso
Característica 3	Audio de alta potencia con calidad comercial para voceo masivo
Característica 4	Gestión de tráfico prioritario mediante VLAN, QoS y 802.1X
Característica 5	Instalación simplificada con alimentación única vía PoE
Característica 6	Funcionamiento garantizado en ambientes industriales extremos