



Altavoz de Torre Marino / 6.5 Pulgadas / 75W RMS / IPX6 / Respuesta 65Hz-20kHz / RGB Integrado / Sensibilidad 87 dB

SKU: XM65TWL Marca: JVC KENWOOD Categoría: Altavoces

\$18,859.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de torre marino diseñado para instalación en embarcaciones y cubiertas expuestas a condiciones climáticas adversas. Integra un cono de mica PP de 6.5 pulgadas con tweeter de seda de 1 pulgada, configuración que permite una reproducción de rango completo con respuesta de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz. La potencia nominal de 75W RMS garantiza niveles de presión sonora adecuados para espacios abiertos, incluso a velocidades de navegación de hasta 30 nudos. La clasificación IPX6 asegura protección contra proyecciones de agua intensas, mientras que el sistema de iluminación RGB con controlador incluido permite la personalización del ambiente visual en operación diurna y nocturna.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia RMS: 75W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del cono: 6.5 pulgadas, material mica PP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter: 1 pulgada, seda<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20kHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 87 dB / 1W a 1m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de resistencia al agua: IPX6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador de iluminación RGB incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anillo LED integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Marina, embarcaciones, cubiertas expuestas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia RMS: 75W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20kHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 87 dB / 1W a 1m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter de seda de 1 pulgada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cono de mica PP de 6.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IPX6 a prueba de agua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anillo LED integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador de iluminación RGB incluido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Juntas de montaje incluidas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz de torre marino<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador de iluminación RGB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Juntas de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sonido potente de 75W RMS para ambientes marinos abiertos
Característica 2	Cono de mica PP de 6.5 pulgadas con tweeter de seda de 1 pulgada
Característica 3	Resistencia IPX6 para operación en condiciones de salpicadura y lluvia
Característica 4	Controlador de iluminación RGB incluido para personalización visual
Característica 5	Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz para reproducción de rango completo
Característica 6	Sensibilidad de 87 dB a 1W/1m para rendimiento eficiente con amplificadores