



Altavoz Empotrable de Pared / Woofer 6.5" / Tweeter 1" Pivote ±15° / 130W 8 Ohms / Cobertura Simétrica Axial 90° / NDAA Compliant

SKU: UACC-IN-WALL-SPEAKER Marca: UBIQUITI Categoría: Bocinas Pared

\$6,587.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz empotrable de pared diseñado para instalaciones de audio distribuido en entornos residenciales y comerciales. Integra un woofer de 6.5" y un tweeter de 1" con pivote ±15° que permite ajustar la directividad de las altas frecuencias según la geometría del espacio. Ofrece una respuesta de frecuencia extendida de 47 Hz a 20 kHz con variación máxima de ±3 dB, garantizando reproducción fiel en aplicaciones de música y voz. La cobertura simétrica axial de 90° asegura distribución uniforme del sonido en áreas de escucha amplias. Con impedancia nominal de 8 ohms y potencia máxima de 130W, está optimizado para operar con amplificadores PowerAmp de la misma plataforma. El cumplimiento NDAA habilita su uso en proyectos con restricciones de adquisición federal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer 6.5" + Tweeter 1" con pivote ±15°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima: 130 W a 8 ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 47 Hz - 20 kHz ±3 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad: 89 dB SPL (1W@1m); SPL máximo: 106 dB @ 1 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura nominal: simétrica axial de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: cable de bocina, 8 - 16 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento NDAA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: UACC-IN-CEILING-SPEAKER, UPL-AMP-B, UPL-AMP-W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 130 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia nominal: 8 ohms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 47 Hz - 20 kHz ±3 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 89 dB SPL (1W@1m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SPL máximo: 106 dB @ 1 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura nominal: simétrica axial de 90°</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 315 x 229 x 88 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de instalación: 88 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.9 kg (4.2 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rejilla: metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: empotrable en pared (in-wall)<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: cable de bocina, 8 - 16 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NDAA Compliant<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-IN-CEILING-SPEAKER<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta de frecuencia 47 Hz – 20 kHz ±3 dB para audio full-range
Característica 2	SPL máximo 106 dB a 1 m con sensibilidad 89 dB para ambientes amplios
Característica 3	Gabinete de policarbonato con rejilla metálica para durabilidad en instalación permanente
Característica 4	Montaje empotrable en pared con profundidad de 88 mm para integración arquitectónica
Característica 5	Compatible con amplificadores UniFi PowerAmp para gestión centralizada
Característica 6	Cumplimiento NDAA para despliegues en proyectos gubernamentales y corporativos