



Altavoz Exterior / 2 Vías / Controlador 6.5" / Tweeter 1" / Radiador Pasivo de Graves / 120 W / 8 Ω / Quick Lock

SKU: OP6-BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$8,228.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de exterior de 2 vías diseñado para aplicaciones de audio de alta fidelidad en ambientes abiertos. Incorpora un controlador de 6.5" y un tweeter de 1" complementados con un radiador pasivo que extiende la respuesta de frecuencias graves. La tecnología Quick Lock™ permite una instalación al ras de superficie sin herramientas, reduciendo el tiempo de montaje y eliminando la necesidad de equipamiento especializado. La estructura mecánica está diseñada para soportar condiciones climáticas extremas, garantizando la continuidad operativa en instalaciones permanentes al aire libre. El ángulo de montaje es ajustable durante la instalación para optimizar la directividad del patrón de cobertura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología Quick Lock™ para instalación sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Radiador pasivo que mejora la respuesta de graves<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño para audio exterior de alta fidelidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación en 3 pasos con ángulo ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Controlador de 6.5" y tweeter de 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 2 vías
Controlador: 6.5"
Tweeter: 1"
Radiador pasivo: Sí (mejora de graves)
Potencia nominal: 120 W
Impedancia: 8 Ω</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mecánica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de montaje: Quick Lock™
Requiere herramientas: No
Pasos de instalación: 3
Ángulo de montaje: Ajustable
Posición de montaje: Al ras de superficie
Resistencia climática: Condiciones extremas
Color: Negro</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoz exterior serie OP
Accesorios de montaje Quick Lock™ integrados</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas en 3 pasos con ángulo ajustable
Característica 2	Radiador pasivo para graves claros y profundos
Característica 3	Audio de alta fidelidad optimizado para exteriores
Característica 4	Montaje al ras de superficie con tecnología Quick Lock
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Configuración 2 vías con controlador 6.5" y tweeter 1"