



Altavoz de Montaje Superficial / 2 Vías / Woofer 5.25 in / Tweeter 0.75 in / 80 W / 8 Ω / IP66

SKU: OL-5BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$2,328.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de montaje en superficie diseñado para aplicaciones comerciales en exteriores. Configuración de 8 ohms que facilita la creación de sistemas de audio distribuido en espacios comerciales. Incorpora un woofer de polipropileno de 5.25 pulgadas de alta excursión para extensión de graves baja, complementado por un tweeter de cúpula blanda de 0.75 pulgadas que proporciona claridad precisa en áreas amplias. Clasificación IP66 que garantiza resistencia ambiental y protección contra elementos exteriores, con gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tweeter: 0.75 pulgadas, cúpula blanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 80 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 8 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de montaje ajustable con rango de 120 grados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete y parrilla de aluminio resistentes a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Configuración: 2 vías</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Woofer: 5.25 in, polipropileno, alta excursión</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Tweeter: 0.75 in, cúpula blanda</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Potencia nominal: 80 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Impedancia: 8 Ω</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas y Protección</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Clasificación: IP66</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Gabinete: Resistente a intemperie y temperaturas extremas</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Parrilla: Aluminio resistente a la corrosión</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Soporte: Montaje ajustable, rango 120°</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Color: Negro</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Uso: Exteriores comerciales</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Instalación: Montaje en superficie</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Sistema: Audio distribuido 8 Ω</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración 8 ? para integración en sistemas de audio distribuido
Característica 2	Woofer de alta excursión para extensión de graves profundos
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda para claridad precisa en área amplia
Característica 4	IP66 con gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas
Característica 5	Parrilla de aluminio anticorrosión para durabilidad en exteriores
Característica 6	Soporte ajustable 120° para orientación flexible de cobertura