



Altavoz Line Array Exterior / 200W RMS / Respuesta 37 Hz - 20 kHz / 21 Drivers / IP56 / Cobertura 7.6 a 9.1 m (25 a 30 ft)

SKU: TT10 Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$42,733.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz line array exterior de tipo bollard está diseñado para entregar cobertura de sonido uniforme, alto rendimiento y escalabilidad en entornos outdoor. Utiliza alineamiento avanzado de drivers para mantener claridad y consistencia a través de largas distancias exteriores. Incorpora dieciséis tweeters de 1 pulgada grado marino, cuatro drivers midrange de 4 pulgadas y un woofer de 10 pulgadas de lanzamiento largo, alojados en un recinto resistente a la intemperie. Ofrece múltiples métodos de instalación incluyendo enterrado parcial o base con placa, adaptándose a distintos tipos de terreno en instalaciones permanentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 200W RMS<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 37 Hz - 20 kHz (-3 dB)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 7.6 a 9.1 m (25 a 30 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de recinto: Bollard resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP56<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Instalación permanente en exteriores<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Métodos de instalación: Enterrado parcial o base con placa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz line array exterior TT10<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios para instalación enterrada o base con placa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arreglo lineal de 21 drivers para cobertura uniforme a larga distancia
Característica 2	Recinto bollard resistente a la intemperie para instalación permanente outdoor
Característica 3	Woofer de 10 pulgadas de lanzamiento largo para graves profundos a 37 Hz
Característica 4	16 tweeters grado marino y 4 midranges para claridad en frecuencias medias y altas
Característica 5	Instalación flexible: enterrado parcial o base con placa según terreno
Característica 6	Impedancia de 4 ohmios compatible con amplificadores estándar de instalación