



Altavoz de Matriz Lineal / 150W / 12 Unidades Neodimio / 90 dB / Cobertura 160° Horizontal / 25°/30° Vertical / Speakon + Phoenix

SKU: DS-QAP54R15-2 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Pasivas

\$9,158.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de matriz lineal profesional compuesto por 12 unidades de 2.25 pulgadas con imanes de neodimio, diseñado para generar un campo de sonido direccional vertical en aplicaciones de sonorización profesional. Ofrece una potencia nominal de 150 W con sensibilidad de 90 dB y una presión sonora máxima de 117 dB a 1 metro, garantizando cobertura uniforme en espacios amplios. Su respuesta de frecuencia de 100 Hz a 18 kHz asegura reproducción de audio nítida y equilibrada. El ángulo de cobertura horizontal de 160° y el ángulo de radiación vertical ajustable entre 25° (normal) y 30° (ancho) permiten adaptar la dispersión acústica a distintas configuraciones de sala. La construcción en aleación de aluminio con rejilla de acero proporciona durabilidad en entornos exigentes, mientras que las conexiones Speakon y Phoenix facilitan la integración en sistemas de audio profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Altavoz de matriz linealUnidades: 12 de 2.25 pulgadas con imán de neodimioPotencia nominal: 150 WSensibilidad: 90 dBPresión sonora máxima: 117 dB a 1 metroRespuesta de frecuencia: 100 Hz a 18 kHzCobertura horizontal: 160°Cobertura vertical: 25° (normal) / 30° (ancho)Material: Aleación de aluminio con rejilla de aceroConexiones: Speakon y Phoenix</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Potencia nominal: 150 WSensibilidad: 90 dBPresión sonora máxima: 117 dB a 1 mRespuesta de frecuencia: 100 Hz - 18 kHzCobertura horizontal: 160°Cobertura vertical: 25° / 30° ajustable</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Unidades: 12 de 2.25 pulgadasImán: NeodimioConstrucción: Aleación de aluminioRejilla: AceroConexiones: Speakon y Phoenix</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Altavoz de matriz lineal DSQAP54R152</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presión sonora máxima de 117 dB a 1 m para espacios amplios
Característica 2	Respuesta de frecuencia de 100 Hz a 18 kHz para audio nítido
Característica 3	Cobertura vertical ajustable 25° o 30° según aplicación
Característica 4	Construcción en aluminio con rejilla de acero para exteriores
Característica 5	Conexiones Speakon y Phoenix para integración flexible
Característica 6	Campo de sonido direccional vertical con 12 unidades de 2.25 pulgadas