



Altavoz Marino / 6.5 Pulgadas / 2 Vías / 50W RMS / 150W Máxima / 4 Ohm / IP Resistente al Agua / Rejilla UV

SKU: KFC-1653MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: Altavoces

\$2,418.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5 pulgadas en configuración de 2 vías, diseñados para operación en entornos exteriores y marinos expuestos a sol, salitre y agua. Incorpora woofer de cono de polipropileno resistente al agua y tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada, ofreciendo respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz con sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro. La rejilla está fabricada con materiales resistentes a rayos UV para garantizar durabilidad bajo exposición solar prolongada. Requiere diámetro de corte de 140 mm con profundidad de montaje estándar para paneles marinos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 2 vías (woofer + tweeter)Potencia RMS: 50 WPotencia máxima: 150 WImpedancia: 4 OhmSensibilidad: 86 dB/W a 1 mRespuesta de frecuencia: 60 Hz a 20 kHz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: 6.5 pulgadasWoofer: Cono de polipropileno resistente al aguaTweeter: Cúpula balanceada de 1 pulgadaRejilla: Resistente a rayos UVDiámetro de corte: 140 mmResistencia: Sol, salitre y agua</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Par de altavoces marinosRejillas UV incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de polipropileno resistente al agua para durabilidad marina
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada para agudos nítidos
Característica 3	Rejilla con protección UV contra degradación solar prolongada
Característica 4	Respuesta de frecuencia 60 Hz a 20 kHz para audio completo
Característica 5	Sensibilidad de 86 dB/W a 1 m para eficiencia acústica
Característica 6	Corte de 140 mm con profundidad estándar para paneles marinos