



Altavoz Marino de Torre / 7.7 pulgadas / 280 W Pico / LED CRGBW / IP65 / 4 Ohmios / 100 W RMS / 91 dB Sensibilidad

SKU: 10-02439-01    Marca: GARMIN    Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$18,251.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los altavoces marinos de torre serie Signature 3 de Fusion by Garmin ofrecen una solución de audio de alta potencia para embarcaciones, con una configuración de 7,7 pulgadas y 100 W RMS (280 W de potencia pico). La tecnología de cono curvo optimiza la dispersión del sonido hacia la zona de escucha, mientras que el tweeter de cúpula de seda garantiza claridad en el rango de agudos con respuesta de frecuencia de 60 Hz a 22 kHz. La iluminación LED CRGBW integrada permite personalizar la ambientación y se controla mediante un mando a distancia opcional. Con protección IP65 contra agua y polvo, impedancia de 4 ohmios y sensibilidad de 91 dB, se integran fácilmente en instalaciones marinas exigentes. Su alimentación de 10,8 a 16 V CC lo hace compatible con sistemas eléctricos típicos de embarcaciones.

Desempeño

Potencia RMS: 100 W

Potencia pico: 280 W

Sensibilidad: 91 dB

Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 22 kHz

Impedancia: 4 ohmios

Tweeter de cúpula de seda

Tecnología de cono curvo

Físicas y Eléctricas

Tamaño del altavoz: 7.7"

Tipo: Altavoz marino de torre (wake tower)

Protección: IP65 contra agua y polvo

Iluminación LED CRGBW integrada

Control LED: vía mando a distancia opcional MS-CRGBWRC

Alimentación: 10,8 - 16 V CC

Contenido del Paquete

No se especifica en la información disponible.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 280 W pico y 100 W RMS para alto rendimiento sonoro                 |
| Característica 2 | Tecnología de cono curvo que mejora la dispersión del audio         |
| Característica 3 | Tweeter de cúpula de seda para claridad en agudos                   |
| Característica 4 | Iluminación LED CRGBW controlable con mando opcional                |
| Característica 5 | Protección IP65 contra agua y polvo en ambiente marino              |
| Característica 6 | Impedancia de 4 ohmios para integración con amplificadores estándar |