



Altavoz de Exterior / Alta Impedancia 70V/100V / 6.5" y 3" Dos Vías / 12.5W-50W / 99 dB / IP66

SKU: EP-710K Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$1,895.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz tipo trompeta de dos vías y alta fidelidad diseñado para aplicaciones de música de ambiente y voiceo en exteriores. Integra transformador de línea 70V/100V que minimiza pérdidas de señal en distancias largas y permite conectar múltiples unidades en paralelo. Su controlador de dos vías con componentes de 6 pulgadas y 3 pulgadas ofrece respuesta de frecuencia de 90 Hz a 20 kHz. La carcasa de plástico ABS con grado de protección IP66 asegura resistencia a polvo y agua, apto para estacionamientos, parques, áreas de juego y zonas industriales. Incluye taps seleccionables de potencia para adaptarse a distintas necesidades de cobertura sonora.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Altavoz de exterior tipo trompeta, dos vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Música de ambiente y voiceo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador: 70V/100V para línea de alta impedancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Controladores: 6" (woofer) y 3" (agudo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad: 99 dB SPL (1W/1m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Taps de potencia: 12.5W, 25W, 50W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP66 (carcasa ABS)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Paralelo de múltiples unidades soportado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Potencia seleccionable: 12.5W / 25W / 50W• Configuración: Dos vías (6" + 3")</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de línea: Alta impedancia 70V/100V• Transformador integrado para largas distancias• Material de carcasa: Plástico ABS• Grado de protección: IP66</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Altavoz de exterior EP710K• Accesorios de montaje según especificación de fábrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 70V/100V para instalaciones extensas en paralelo
Característica 2	Múltiples taps de potencia seleccionables por cableado cromático
Característica 3	Controlador coaxial 6"+3" para reproducción de música y voiceo
Característica 4	Sensibilidad 99 dB SPL para cobertura sonora amplia
Característica 5	Carcasa ABS con certificación IP66 para exteriores
Característica 6	Soporte de montaje con fijación por tornillo incluido