



Altavoz de Plafón / 6.5" / 70V/100V y 8 Ohms / 50W Máximo / Empotrable 250 mm (9.8")

SKU: SF-208P Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$2,218.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de plafón diseñado para instalaciones de audio profesional en ambientes con techos elevados. Incorpora transformador multivoltaje 70V/100V con impedancia directa de 8 ohms, permitiendo distribución en paralelo de múltiples unidades con mínimas pérdidas de línea en recorridos extensos. La arquitectura de taps seleccionables ofrece flexibilidad de cobertura sonora según la densidad de altavoces y volumen requerido por zona. Construcción empotrable de 250 mm de diámetro con rejilla metálica protectora y cuerpo en plástico, optimizado para operación continua en espacios comerciales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transformador integrado 70V/100V con salida a 8 ohmsTaps de potencia a 100V: 6W, 12.5W, 25W, 50WTaps de potencia a 70V: 3W, 6W, 12.5W, 25W, 50WPotencia máxima: 40WDiseño empotrable con diámetro de corte: 250 mmDimensiones totales: 280 x 190 mmMaterial: plástico con rejilla metálicaReducción de pérdidas en líneas de larga distanciaConexión en paralelo simplificada de múltiples altavocesAplicaciones: restaurantes, gimnasios, oficinas, salas de junta, universidades, escuelas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia máxima: 40W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Taps 100V: 6W, 12.5W, 25W, 50W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Taps 70V: 3W, 6W, 12.5W, 25W, 50W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia directa: 8 ohms</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: Transformador integrado para reducción de pérdidas en largas distancias</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro empotrable: 250 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones totales: 280 x 190 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Plástico con rejilla metálica</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Empotrable en plafón</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoz de plafón EPCOM PROAUDIO SF208P</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador integrado 70V/100V para largas distancias sin pérdidas
Característica 2	Conexión en paralelo simplificada de múltiples unidades
Característica 3	Múltiples taps de potencia de 3W a 50W según cobertura requerida
Característica 4	Potencia máxima 40W para ambientes con techos elevados
Característica 5	Rejilla metálica y cuerpo plástico para durabilidad en uso continuo
Característica 6	Aplicación versátil en restaurantes, gimnasios, oficinas y educación