



Altavoz para techo / Transformador 70V/100V / Potencia 5W-40W / 8Ω / Empotrable 245 mm (9.6 in)

SKU: SF-208CW Marca: EPCM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$1,915.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Altavoz de techo con transformador integrado de 70V/100V y impedancia de 8Ω, diseñado para instalaciones de audio distribuido en espacios comerciales e institucionales. La tecnología del transformador minimiza las pérdidas de línea en mayores distancias y facilita la conexión en paralelo de múltiples altavoces sin complicaciones. Su potencia máxima de 40W garantiza audio de alta calidad incluso en techos con altura superior al promedio. Aplicaciones típicas incluyen restaurantes, gimnasios, oficinas, salas de juntas, universidades y escuelas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Transformador 70V/100V integrado para conexión paralelaPotencia máxima de 40W para audio de alta calidadCompatible con techos altos sobre altura promedioDiámetro empotrable de 245 mm para instalación precisaRango de potencia 5W a 40W en 100VMaterial duradero: plástico y rejilla metálica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Potencia a 100V</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>5W, 10W, 20W, 40W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Potencia a 70V</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>8Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Plástico, rejilla metálica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro empotrable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>245 mm (9.6 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones generales</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>280 x 195 mm (11 x 7.7 in)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce pérdidas de línea en largas distancias
Característica 2	Conexión paralela simplificada de múltiples unidades
Característica 3	Audio de alta calidad en techos sobre altura promedio
Característica 4	Construcción duradera en plástico con rejilla metálica
Característica 5	Múltiples taps de potencia para flexibilidad de diseño
Característica 6	Ideal para restaurantes, gimnasios, oficinas y educación