



Altavoz Pasivo de 2 Vías / Woofer 12" / 500W / 8 Ohms / Driver de Compresión 1.4" / Cobertura 90°x60° Ajustable / Gabinete de Contrachapado

SKU: CHR12 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Pasivas

\$16,299.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El altavoz CHR12 es un sistema de audio pasivo de 2 vías diseñado para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional. Integra un woofer de 12 pulgadas con bobina móvil de 2.5 pulgadas y un driver de compresión de 1.4 pulgada para reproducción de alta frecuencia, configurados en arquitectura bass-reflex. Su gabinete de contrachapado con acabado de poliurea resistente deriva de la misma plataforma constructiva de la serie CZR de gama alta, garantizando integridad estructural y respuesta acústica optimizada para uso continuo en instalaciones fijas o eventos móviles. La cobertura de 90°x60° permite adaptar la dispersión a la geometría de la sala, mientras que la versatilidad de montaje horizontal o vertical facilita su integración en distintos escenarios de instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sistema de 2 vías, bass-reflex con woofer de 12" y driver de compresión de 1.4"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia de programa: 500W, impedancia nominal: 8 ohms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cobertura de 90°x60° ajustable con orientación horizontal o vertical<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gabinete de contrachapado con acabado de poliurea resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dos conectores Speakon NL4MP para conexión redundante</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de sistema: 2 vías, bass-reflex<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Woofer: 12" con bobina móvil de 2.5"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Driver de alta frecuencia: 1.4" de compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de programa: 500W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impedancia nominal: 8 ohms<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cobertura: 90°x60° ajustable</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gabinete: contrachapado con poliurea resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: negro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de palo: 35 mm integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectores: 2x Speakon NL4MP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Orientación: horizontal o vertical</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de contrachapado con acabado de poliurea para máxima durabilidad
Característica 2	Cobertura direccional ajustable 90°x60° adaptable a distintas configuraciones de sala
Característica 3	Doble conector Speakon NL4MP para redundancia y facilidad de cableado
Característica 4	Soporte de palo de 35 mm para montaje rápido en trípodes o subwoofers
Característica 5	Orientación versátil horizontal o vertical según requerimientos de instalación
Característica 6	Transductores personalizados con calidad equivalente a la serie CZR de gama alta