



Sistema Line Array Activo Portátil / 1200 W RMS / Woofer 12" / 8 Drivers 3.5" / SPL Máx 128 dB / Cobertura 140°H x 40°V

SKU: EP-12A35 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Activas

\$32,146.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de audio line array activo portátil diseñado para aplicaciones de sonorización profesional en movimiento. Integra un woofer de 12 pulgadas con ocho drivers de medios/agudos de 3.5 pulgadas distribuidos en configuración de columna, alimentados por amplificación de 600 W + 600 W para una potencia total de 1200 W. El procesamiento DSP incorpora división electrónica de cuarto orden a 200 Hz, optimizando la respuesta de cada sección del sistema. La caja del woofer utiliza triplay de abedul de 15 mm mientras que la columna emplea triplay de 9 mm con acabado arenado de alta resistencia. El diseño de doble puerto de fase tipo band-pass en el woofer extiende el rendimiento de frecuencias bajas. La cobertura direccional de 140° horizontal por 40° vertical permite una dispersión controlada adecuada para auditorios, salones de eventos, clubes y presentaciones móviles.

Desempeño de Audio

- Potencia total: 1200 W (600 W + 600 W)
- Woofer: 12" (305 mm)
- Drivers medios/agudos: 8 x 3.5" (89 mm)
- SPL máximo pico: 128 dB
- DSP con crossover electrónico 4° orden a 200 Hz
- Diseño band-pass con doble puerto de fase
- Cobertura: 140° horizontal x 40° vertical

Construcción y Diseño

- Caja woofer: triplay de abedul de 15 mm
- Caja columna: triplay de 9 mm
- Acabado arenado de alta resistencia y durabilidad
- Configuración line array portátil
- Instalación simplificada para despliegue rápido

Aplicaciones Recomendadas

- Presentaciones móviles y eventos itinerantes
- Clubes pequeños y medianos
- Auditorios y salas de conciertos
- Salones de banquetes
- Espacios multipropósito
- Eventos de alto nivel profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado con crossover electrónico de 4° orden a 200 Hz
Característica 2	Caja acústica en triplay de abedul de 15 mm con acabado duradero
Característica 3	Diseño band-pass con doble puerto de fase para graves profundos
Característica 4	Instalación rápida para eventos móviles y venues medianos
Característica 5	Rango de frecuencia extendido con 8 drivers de medios/agudos
Característica 6	Presión sonora de 128 dB SPL pico para espacios amplios