



Altavoz de Rango Completo / 12 pulgadas / 400W RMS / 98 dB Sensibilidad / 45 Hz - 20 kHz / 90°x60° Cobertura / Gabinete Madera 15 mm

SKU: DS-QAP51R40-12 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Pasivas

\$10,252.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz profesional de rango completo de 12 pulgadas con potencia nominal de 400W RMS, diseñado para aplicaciones de sonido de alta calidad en instalaciones fijas y sistemas de refuerzo sonoro. Cuenta con una sensibilidad de 98 dB que garantiza un rendimiento eficiente y una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) para una reproducción de audio completa sin requerir unidades de bajos adicionales. El gabinete está construido con madera multicapa sólida de 15 mm que proporciona rigidez acústica y reduce resonancias no deseadas. El sistema incorpora un woofer de 12 pulgadas y un tweeter de 1.5 pulgadas para cubrir todo el espectro audible con claridad y potencia, con un patrón de cobertura direccional de 90° horizontal por 60° vertical.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz de rango completo de 12 pulgadas, 400W RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensibilidad de 98 dB para alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 kHz (-10 dB)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presión acústica máxima: 121 dB continuo, 126 dB pico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de madera multicapa sólida de 15 capas (15 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de cobertura: 90° x 60° (H x V)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer de 12 pulgadas y tweeter de 1.5 pulgadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal: 400W RMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 98 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 kHz (-10 dB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SPL máximo continuo: 121 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SPL máximo pico: 126 dB<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de cobertura: 90° x 60° (H x V)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transductores y Gabinete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer: 12 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tweeter: 1.5 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Material de gabinete: Madera multicapa sólida<li style='padding: 6px 0;'>Espesor de pared: 15 mm (15 capas)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz profesional de rango completo DS-QAP51R40-12</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SPL máximo de 121 dB continuo (126 dB pico) para espacios amplios
Característica 2	Woofer 12" y tweeter 1.5" para reproducción de espectro completo
Característica 3	Gabinete de madera multicapa 15 mm que elimina resonancias indeseadas
Característica 4	Patrón de cobertura 90°x60° controlado para distribución direccional precisa
Característica 5	Respuesta extendida de 45 Hz a 20 kHz para audio fiel sin subwoofer adicional
Característica 6	Diseño para instalaciones fijas y sistemas de refuerzo sonoro profesional