



Altavoz Profesional / 2 Vías 6.5" + 3" / 100W RMS 400W Pico / Respuesta 90Hz-20kHz / Cobertura 110°×80° / MDF Reforzado / Montaje Multipunto

SKU: EP-606A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pasivas

\$4,214.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El altavoz profesional EP-606A es un sistema de sonido de dos vías diseñado para aplicaciones de audio en salas de conferencias, centros de comando, salones de banquetes y espacios profesionales que requieren reproducción de voz y música con alta inteligibilidad. Su configuración con woofer de 6.5 pulgadas personalizado y tweeter de cono de papel de 3 pulgadas, combinada con un crossover integrado optimizado, garantiza una respuesta de frecuencia lineal de 90Hz a 20kHz con desviación máxima de ±3dB. El gabinete construido en MDF de alta densidad con uniones encoladas y clavadas minimiza la resonancia estructural y asegura durabilidad en instalaciones permanentes. La cobertura direccional asimétrica de 110° en horizontal por 80° en vertical permite una distribución de sonido controlada en espacios rectangulares o con geometría compleja, reduciendo reflexiones indeseadas. El sistema de montaje multipunto integrado facilita la instalación en pared, techo o soportes suspendidos sin requerir hardware adicional especializado.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia RMS: 100W / Potencia pico: 400W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz (±3dB)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración 2 vías con crossover integrado optimizado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Woofer: 6.5" personalizado / Tweeter: 3" de cono de papel<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cobertura: 110° horizontal × 80° vertical<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gabinete MDF de alta densidad con refuerzo estructural<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Uniones encoladas y clavadas para máxima estanqueidad<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema de montaje multipunto integrado profesional</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Audio</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Potencia nominal: 100W RMS</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Potencia máxima: 400W pico</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz (±3dB)</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Configuración: 2 vías, 2 unidades</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Woofer: 6.5" (165mm) personalizado</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Tweeter: 3" (76mm) cono de papel</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Crossover: Integrado optimizado</div><div><strong style="opacity: 0.9;">Cobertura: 110° × 80° (H × V)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Construcción e Instalación</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Material gabinete: MDF alta densidad</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Uniones: Encoladas y clavadas</div><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Refuerzo: Estructural integrado</div><div><strong style="opacity: 0.9;">Montaje: Sistema multipunto integrado</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="margin-bottom: 10px;"><strong style="opacity: 0.9;">Unidad principal: Altavoz EP-606A</div><div><strong style="opacity: 0.9;">Accesorios de montaje: Sistema multipunto integrado en gabinete</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción precisa en rango completo 90Hz-20kHz (±3dB) para voz e instrumentos
Característica 2	Cobertura asimétrica 110°×80° para distribución uniforme en espacios angulares
Característica 3	Crossover integrado optimizado para transición suave entre graves y agudos
Característica 4	Gabinete MDF de alta densidad con uniones encoladas para resonancia mínima
Característica 5	Sistema de montaje multipunto para instalación flexible en pared o techo
Característica 6	Woofer 6.5" personalizado y tweeter de cono de papel 3" para respuesta extendida