



Altavoz Profesional de 2 Vías / 150W RMS - 600W Pico / Woofer 8" / Tweeter 3" / Respuesta 65Hz-20kHz / Sensibilidad 95dB / Dispersión 80°H×60°V

SKU: EP608A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pared

\$5,083.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz profesional de 2 vías está diseñado para aplicaciones de audio de alta calidad en entornos comerciales e institucionales. Con potencia nominal de 150W RMS y pico de 600W, ofrece rendimiento excepcional con respuesta de frecuencia de 65Hz a 20kHz y sensibilidad de 95dB/W/m. Su gabinete con construcción CNC de 12mm+15mm y diseño trapezoidal invertido minimiza la resonancia y las ondas estacionarias, resultando ideal para salas de conferencias, salones de banquetes y clubes de alta gama. La pintura superficial a base de agua garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 150W RMS / 600W pico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 vías (Woofer 8" + Tweeter 3")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad: 95dB/W/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de dispersión: 80° horizontal × 60° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción CNC con placas de 12mm+15mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pintura superficial a base de agua, resistente al desgaste</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Potencia RMS: 150W<li style='padding: 6px 0;'>Potencia pico: 600W<li style='padding: 6px 0;'>Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20kHz<li style='padding: 6px 0;'>Sensibilidad: 95dB/W/m<li style='padding: 6px 0;'>Dispersión: 80°H × 60°V<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: 2 vías</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transductores y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Woofer: 8"<li style='padding: 6px 0;'>Tweeter: 3"<li style='padding: 6px 0;'>Gabinete: Trapezoidal invertido<li style='padding: 6px 0;'>Construcción CNC: 12mm + 15mm<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Pintura base agua resistente al desgaste</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Salas de conferencias<li style='padding: 6px 0;'>Salones de banquetes<li style='padding: 6px 0;'>Clubes de alta gama<li style='padding: 6px 0;'>Entornos comerciales e institucionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete CNC 12mm+15mm con anti-resonancia estructural
Característica 2	Pintura base agua resistente al desgaste para uso intensivo
Característica 3	Dispersión controlada 80°H×60°V para cobertura direccional precisa
Característica 4	Diseño trapezoidal invertido para reducción de ondas estacionarias
Característica 5	Respuesta extendida 65Hz-20kHz para reproducción full-range
Característica 6	Alta sensibilidad 95dB/W/m para mayor eficiencia acústica