



PINPad Inalámbrico / Frecuencia 433.92 MHz / Armado 1 Botón / Desarmado 4-10 Dígitos / Alimentación por Batería CR2032 / Tamaño Compacto 5.8 x 5 x 1 cm

SKU: RE652 Marca: M2M SERVICES

\$875.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El PINPad es una estación de armado local inalámbrica diseñada para el control directo de sistemas de seguridad. Opera a una frecuencia de 433.92 MHz mediante enrolamiento inalámbrico, eliminando la necesidad de cableado de datos o alimentación eléctrica. Su alimentación por batería CR2032 incluida permite una instalación inmediata sin herramientas especializadas. El dispositivo admite múltiples unidades desplegadas en diferentes ubicaciones, proporcionando puntos de control distribuidos con funcionalidad de armado en casa, armado total, desarmado con código de seguridad variable de 4 a 10 dígitos, y alarma de pánico mediante botones dedicados stay y away con indicación LED de estado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Desarmado seguro con código de 4 a 10 dígitos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Armado con un solo botón<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alarma de pánico mediante botones stay y away<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Enrolamiento inalámbrico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 5.8 x 5 x 1 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 20 gramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Batería: 1 x CR2032 (incluida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de funcionamiento: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 433.92 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo de enrolamiento: Inalámbrico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de código: 4 a 10 dígitos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: Armado en casa, armado total, desarmado, pánico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicación: LED de estado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 20 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 1 x batería CR2032<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación: Sin herramientas</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x PINPad inalámbrico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Batería CR2032 (preinstalada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control local del sistema sin necesidad de panel principal visible
Característica 2	Alarma de pánico integrada con botones stay y away para emergencias
Característica 3	Enrolamiento inalámbrico simplifica expansión de zonas de control
Característica 4	Indicación LED para estados de armado en casa y armado total
Característica 5	Instalación múltiple en diferentes puntos del hogar u oficina
Característica 6	Operación inmediata con batería incluida sin cableado eléctrico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 22:46