



Sensor de Puerta/Ventana / Perfil Ultra Compacto 4.6 x 2.0 x 1.0 cm / Frecuencia 433.92 MHz / Contacto Externo / Detección de Manipulación / Rango 0°C a 49°C

SKU: RE622 Marca: M2M SERVICES Categoría: Contactos Magnéticos

\$337.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El NanoMax es un sensor de apertura de perfil ultra compacto diseñado para la detección de puertas, ventanas y objetos protegidos mediante contacto externo. Su reducido tamaño de 4.6 x 2.0 x 1.0 cm permite una integración discreta en cualquier entorno residencial o comercial. El dispositivo opera a 433.92 MHz y es compatible con panel CPlusPro. Incorpora detección de manipulación de cubiertas, notificaciones de batería baja con supervisión de estado, y orificios de contacto externo Strip & Stick™ para expandir la protección más allá de aperturas convencionales. El sistema de montaje por tira adhesiva elimina la necesidad de perforaciones, mientras que el posicionamiento flexible del imán adapta la instalación a diversas geometrías de marco.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensor de apertura para puertas, ventanas y objetos con contacto externo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Perfil más compacto de la industria: 4.6 x 2.0 x 1.0 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Frecuencia de operación: 433.92 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con panel CPlusPro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje rápido con tira adhesiva, sin herramientas requeridas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Posicionamiento flexible de imán para adaptación a marcos irregulares<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Orificios de contacto externo Strip & Stick™ para protección extendida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Detección de manipulación de cubiertas con alerta de sabotaje<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Notificaciones de batería baja y supervisión de estado del dispositivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de temperatura de operación: 0°C a 49°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 433.92 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de apertura de puerta/ventana<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manejo de apertura de contacto externo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Notificaciones de batería baja<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Supervisión de estado del dispositivo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: 0°C a 49°C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 4.6 x 2.0 x 1.0 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil ultra compacto, casi invisible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje con tira adhesiva<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posicionamiento flexible de imán<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Orificios de contacto externo Strip & Stick™<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con panel CPlusPro</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor NanoMax RE622<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Imán de posicionamiento flexible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tira adhesiva de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil mínimo que reduce visibilidad del dispositivo en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Montaje rápido con tira adhesiva que elimina necesidad de herramientas y perforaciones
Característica 3	Contacto externo Strip & Stick™ para ampliar protección a cajas fuertes y objetos específicos
Característica 4	Detección de manipulación de cubiertas que alerta intentos de sabotaje del sensor
Característica 5	Notificaciones de batería baja y supervisión que aseguran operatividad continua
Característica 6	Posicionamiento flexible de imán que facilita instalación en marcos irregulares