



Sirena Inalámbrica / 85 dBA a 1 m / Frecuencia 433 MHz / Batería Respaldo 48 h / LED Sincronizados / Control Remoto App / Encriptación Connect+

SKU: RE616X Marca: M2M SERVICES Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,209.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La RE616X es una sirena inalámbrica diseñada para integración en sistemas de seguridad profesionales mediante protocolo de frecuencia 433 MHz con encriptación Connect+. Emite señales acústicas diferenciadas: tonos de alta intensidad (85 dBA mínimo a 1 m) para condiciones críticas de alarma por intrusión, incendio o monóxido de carbono, y tonos de bajo volumen para eventos auxiliares, cambios de estado y condiciones de fallo. Los indicadores LED replican en tiempo real el estado de armado, desarmado y anomalías del panel de control. La gestión de parámetros acústicos, niveles de volumen y configuración operativa se realiza de forma remota a través de la aplicación Connect+ Installer o el portal de administración, eliminando la necesidad de acceso físico al dispositivo tras la instalación. La unidad incorpora batería de respaldo que garantiza 48 horas de operatividad ante corte de energía principal.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sincronización de cadencia de sirena con panel de control<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Nivel de presión sonora mínimo: 85 dBA a 1 metro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• LEDs indicadores sincronizados con estado del panel<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia operativa: 433 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Autonomía de batería de respaldo: 48 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Encriptación de comunicación Connect+<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación mediante fijación atornillada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Acústico y Lógico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presión sonora: 85 dBA (mínimo a 1 m)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo volumen alto: alarmas de robo, humo, CO<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo volumen bajo: condiciones auxiliares, estado, problemas</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Comunicación y Eléctrica</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia operativa: 433 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protocolo: Connect+ con encriptación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería de respaldo: 48 horas de vida útil<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Método de instalación: fijación atornillada</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión Remota</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación Connect+ Installer<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Portal AlulaConnect™<li style="padding: 6px 0;">Ajuste de sonidos, volumen y parámetros operativos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sonido de advertencia 85 dBA mínimo a 1 metro de distancia
Característica 2	Doble volumen diferenciado para alertas y notificaciones
Característica 3	LEDs sincronizados con estado de armado y problemas del panel
Característica 4	Batería de respaldo con autonomía de 48 horas
Característica 5	Control remoto completo vía aplicación Connect+ Installer
Característica 6	Encriptación Connect+ para comunicación segura anti-interferencias

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:42