



Traductor Universal de Zonas Cableadas a Inalámbricas / 8 Zonas Independientes / Triple Frecuencia 319.5, 345 y 433.92 MHz / Batería de Respaldo Recargable / Detección Automática de Polaridad / Certificaciones UL y ULC

SKU: RE508X Marca: M2M SERVICES Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,759.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El traductor universal de zonas cableadas a inalámbricas es un dispositivo diseñado para integrar zonas cableadas existentes en sistemas de alarma inalámbricos, permitiendo la conversión de hasta 8 zonas independientes. Incorpora selección de frecuencia entre 319.5, 345 y 433.92 MHz para compatibilidad con múltiples marcas de paneles inalámbricos. La detección automática de polaridad de zona y fin de línea simplifica la instalación y reduce errores de configuración. La batería de respaldo recargable garantiza la continuidad operativa durante interrupciones de energía. Cumple con certificaciones UL1023, UL1610, ULC1023 y ULC S304 para aplicaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conversión de 8 zonas cableadas en zonas inalámbricas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con frecuencias seleccionables: 319.5 MHz, 345 MHz y 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida 12 VDC para zonas alimentadas y no alimentadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería de respaldo recargable para operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamper de cubierta para protección contra manipulación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL1023, UL1610, ULC1023, ULC S304</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas convertidas: 8 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencias: 319.5 / 345 / 433.92 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 12 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección automática de polaridad y fin de línea</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Zonas alimentadas y no alimentadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería: Respaldo recargable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Tamper de cubierta</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL1610<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ULC1023</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de 8 zonas cableadas a inalámbricas independientes
Característica 2	Compatibilidad multimarca con selección de frecuencia
Característica 3	Salida 12 VDC para zonas alimentadas y no alimentadas
Característica 4	Detección automática de polaridad y fin de línea
Característica 5	Batería recargable para operación continua ante fallos
Característica 6	Certificaciones UL1023, UL1610, ULC1023 y ULC S304

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:19