



Amplificador de Potencia Clase D / 2 Canales / 50W a 8Ω / Salida Subwoofer / Control IR con Aprendizaje / 110V-220V / Montaje en Pared

SKU: T50 Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$5,979.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de potencia Clase D de 2 canales diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren distribución de audio flexible y de alta eficiencia. El dispositivo entrega 50W por canal a 8Ω o 60W por canal a 4Ω, con capacidad de operación en modo estéreo, bridge o en configuraciones de múltiples amplificadores mediante salidas de bucle estéreo. Integra control remoto IR con función de aprendizaje que permite su integración con cualquier sistema de control o televisor existente. La salida dedicada para subwoofer incorpora un cruce pasivo fijo de 70 Hz para la adición de bajos sin procesamiento externo. La compatibilidad con voltajes de 110V y 220V facilita su despliegue en diversas regiones sin modificaciones, mientras que los soportes incluidos permiten montaje en pared para optimización de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control: (1) IR de 3.5 mm con aprendizaje integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 50W por canal a 8Ω / 60W por canal a 4Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: Estéreo, Bridge, Múltiples amplificadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de bucle estéreo para compartir audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida subwoofer con cruce de 70 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de alimentación: 110V/220V compatible<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared con soportes incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de amplificación: Clase D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia a 8Ω: 50W por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia a 4Ω: 60W por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia compatible: 4-8Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de operación: Estéreo, Bridge, Múltiples amplificadores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de bucle estéreo: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Salida subwoofer: Con cruce de 70 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 110V/220V compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control IR: 3.5 mm con aprendizaje integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: En pared<li style='padding: 6px 0;'>Soportes de montaje: Incluidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amplificador de potencia Clase D T50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto IR<li style='padding: 6px 0;'>Soportes para montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en estéreo, bridge o múltiples amplificadores en cascada
Característica 2	Salidas de bucle estéreo para distribución de audio entre equipos
Característica 3	Control remoto IR con aprendizaje integrado para compatibilidad universal
Característica 4	Salida subwoofer con cruce fijo de 70 Hz para extensión de graves
Característica 5	Alimentación dual 110V/220V sin configuración manual
Característica 6	Soportes de montaje en pared incluidos para instalación discreta