



Amperímetro de Gancho / 600A AC/DC TRMS / Filtro VFD / Bluetooth / 1000V / Compatible iFlex 2500A

SKU: FLUKE-375FC Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$21,869.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amperímetro de gancho FLUKE 375 FC pertenece a la familia de herramientas de prueba inalámbricas con capacidad de conectividad remota. Integra un filtro de paso bajo VFD que permite obtener mediciones confiables en entornos con variadores de frecuencia y señales eléctricas distorsionadas. La conectividad Bluetooth habilita la transmisión de resultados a dispositivos móviles para documentación y análisis posterior. La mordaza fija permite mediciones de corriente hasta 600 A en corriente alterna y directa, mientras que la compatibilidad con la sonda de corriente flexible iFlex (adquisición separada) extiende la capacidad hasta 2500 A en instalaciones de difícil acceso. La pantalla de valor eficaz verdadero (TRMS) garantiza precisión en cargas no lineales comunes en entornos industriales modernos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de corriente CA/CC hasta 600 A con mordaza fija<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro VFD para mediciones precisas en motores con variadores de frecuencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad inalámbrica Bluetooth para transmisión a smartphones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con sonda iFlex para mediciones hasta 2500 A (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla TRMS para mediciones precisas en señales distorsionadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje hasta 1000 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente CA/CC: hasta 600 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: hasta 1000 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonda iFlex compatible: hasta 2500 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla TRMS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Filtro de paso bajo VFD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad inalámbrica Bluetooth<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisión a smartphones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mordaza fija integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con sonda iFlex (opcional)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amperímetro de gancho FLUKE 375 FC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota:</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtro VFD para mediciones precisas en variadores de frecuencia
Característica 2	Conectividad Bluetooth para registro remoto de datos
Característica 3	Compatible con sonda iFlex hasta 2500 A para acceso en espacios reducidos
Característica 4	Pantalla TRMS para lecturas exactas en señales distorsionadas
Característica 5	Mordaza fija para corriente CA/CC hasta 600 A sin contacto
Característica 6	Medición de voltaje hasta 1000 V con la misma herramienta