



Pinza Amperimétrica True RMS / Corriente CA 400 A / Tensión CA/CC 600 V / CAT IV 300 V / CAT III 600 V / Resistencia 4 kΩ

SKU: FLUKE-323 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,786.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz (True RMS) diseñada para técnicos de mantenimiento eléctrico y profesionales de instalaciones industriales. Permite mediciones de corriente alterna hasta 400 A en conductores con espacio limitado gracias a su perfil compacto. Ofrece medición simultánea de tensión en corriente alterna y continua hasta 600 V con precisión de 1,5% en CA. Incorpora función de retención de valores para facilitar el registro de mediciones en ubicaciones de difícil visibilidad. Cumple con clasificación de seguridad CAT IV 300 V para mediciones en el origen de alimentación y CAT III 600 V para distribución eléctrica.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Medición True RMS para formas de onda no senoidales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia: 400,0 Ω / 4000 Ω<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Continuidad: ≤ 70 Ω<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Clasificación de seguridad: CAT IV 300 V / CAT III 600 V<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño delgado y ergonómico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Botón de retención de valores<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Incluye puntas de prueba, manual y estuche flexible</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Corriente CA</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">400,0 A</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Precisión CA (45-65 Hz)</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">2% ± 5 dígitos</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tensión CA</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">600,0 V / 1,5% ± 5 dígitos</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tensión CC</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">600,0 V / 1,0% ± 5 dígitos</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Resistencia</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">400,0 Ω / 4000 Ω / 1,0% ± 5 dígitos</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Continuidad</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">≤ 70 Ω</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Seguridad y Diseño</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Clasificación CAT</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">CAT IV 300 V / CAT III 600 V</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Respuesta CA</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">True RMS</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Delgado y ergonómico</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Retención de valores</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Pinza amperimétrica FLUKE 323</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;">Puntas de prueba</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Manual de usuario</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.8;">Estuche flexible</td></tr></table></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición True RMS para señales no senoidales con precisión confiable
Característica 2	Diseño delgado para acceso en gabinetes y espacios de cableado reducidos
Característica 3	Retención de valores para capturar lecturas en puntos de difícil acceso
Característica 4	Precisión de tensión CA 1,5% con resolución de 5 dígitos
Característica 5	Clasificación CAT IV 300 V para mediciones en origen de alimentación
Característica 6	Puntas de prueba y estuche incluidos para operación inmediata