



Pinza Amperimétrica Inalámbrica / Corriente CA 999.9 A / Tensión CA/CC 1000 V / Bluetooth / CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

SKU: FLUKE-376FC Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$25,426.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza amperimétrica profesional con capacidad de medición de corriente alterna hasta 999.9 A mediante mordaza y tensión CA/CC hasta 1000 V. Integra conectividad inalámbrica Bluetooth para transmisión de datos a dispositivos móviles Apple y Android, permitiendo el registro y análisis de tendencias de mediciones para identificación de fallas intermitentes. Diseñada para operación segura en entornos eléctricos con clasificación CAT III 1000 V y CAT IV 600 V. La plataforma de software permite crear y enviar informes técnicos directamente desde el sitio de trabajo, eliminando la necesidad de acercamiento al área de arco eléctrico durante la captura de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición de corriente CA hasta 999.9 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición de tensión CA/CC hasta 1000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectividad inalámbrica Bluetooth para dispositivos móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Exactitud del 2% para corriente CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de frecuencia de 5.0 Hz a 500.0 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación de seguridad CAT III 1000 V / CAT IV 600 V<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Registro y observación de tendencias de mediciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente CA por mordaza: 999.9 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 0.1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exactitud: 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exactitud: 2.5% ± 5 dígitos (100 a 500 Hz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de cresta (50/60 Hz): 3 a 500 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de cresta (50/60 Hz): 2.5 a 600 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión CA/CC: hasta 1000 V<li style='padding: 6px 0;'>Rango de frecuencia: 5.0 Hz a 500.0 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación CAT III: 1000 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación CAT IV: 600 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad Bluetooth inalámbrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con dispositivos Apple y Android<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisión inalámbrica de resultados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Registro de tendencias de mediciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Observación de fallas intermitentes<li style='padding: 6px 0;'>Operación remota fuera del área de arco eléctrico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Software</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Creación de informes desde el terreno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Envío de informes técnicos remotamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación para mediciones Fluke Connect<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visualización de tendencias históricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Localización de fallas intermitentes<li style='padding: 6px 0;'>Sustituto directo del modelo Fluke 376</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad Bluetooth para monitoreo remoto seguro desde dispositivos móviles
Característica 2	Registro de tendencias para diagnóstico de fallas intermitentes
Característica 3	Generación de informes técnicos directamente desde el campo
Característica 4	Seguridad reforzada con alejamiento del arco eléctrico durante mediciones
Característica 5	Exactitud del 2% en corriente CA con resolución de 0.1 A
Característica 6	Rango de frecuencia amplio de 5 Hz a 500 Hz para diagnóstico versátil