



Amperímetro Digital de Gancho / 2000 A CA/CD / True RMS / LoZ / CAT IV 600 V / Retroiluminado

SKU: CL900 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,999.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amperímetro digital de gancho de rango automático diseñado para entornos industriales exigentes. Permite mediciones de corriente alterna y continua hasta 2000 A, con capacidad adicional para voltaje hasta 1000 V CA/CD y resistencia hasta 60 MΩ. Incorpora tecnología True RMS que garantiza precisión en señales no sinusoidales, función de baja impedancia (LoZ) para eliminar lecturas erróneas por voltajes fantasmas, y modo específico para capturar corrientes de inserción. Su construcción resiste caídas desde 2 m (6.6 ft), cumpliendo con clasificaciones de seguridad CAT IV 600 V y CAT III 1000 V con doble aislamiento. Pantalla retroiluminada habilita operación en condiciones de iluminación reducida.

Desempeño Eléctrico

- Corriente CA/CD: hasta 2000 A
- Voltaje CA/CD: hasta 1000 V
- Resistencia: hasta 60 MΩ

Tecnología: True RMS (media cuadrática real)

Función LoZ: baja impedancia para eliminar voltajes fantasmas

Modo dedicado: corriente de inserción

Probador de voltaje sin contacto integrado en pinza

Especificaciones Físicas y de Seguridad

- Resistencia a caídas: 2 m (6.6 ft)
- Clasificación CAT IV: 600 V
- Clasificación CAT III: 1000 V
- Clase 2, doble aislamiento
- Pantalla: retroiluminada para baja luminosidad
- Rango automático
- Diseño industrial resistente

Contenido del Paquete

- Amperímetro digital de gancho CL900
- Pilas (según especificación de fábrica)
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	True RMS para mediciones precisas en señales distorsionadas
Característica 2	Función LoZ elimina voltajes fantasmas en circuitos abiertos
Característica 3	Diseño industrial resistente a caídas de 2 m (6.6 ft)
Característica 4	Modo dedicado captura corriente de inserción con precisión
Característica 5	Probador de voltaje sin contacto integrado en la pinza
Característica 6	Clasificación CAT IV 600 V y CAT III 1000 V con doble aislamiento