



Amperímetro Digital de Gancho / 400 A CA / TRMS / NCVT / Temperatura Tipo K / Rango Automático / Caída 2 m (6.6 ft)

SKU: CL220 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,071.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amperímetro digital de gancho diseñado para mediciones eléctricas en entornos industriales y de mantenimiento. Permite medir corriente alterna hasta 400 A mediante pinza, voltaje CA/CD, resistencia y continuidad mediante cables de prueba, y temperatura mediante termopar tipo K. Incorpora tecnología TRMS para lecturas precisas en cargas no lineales, detector de voltaje sin contacto (NCVT) integrado en la mordaza, y construcción robusta que resiste caídas de 2 m (6.6 ft). El rango automático simplifica la operación, mientras que la retención de datos máxima facilita el registro de valores pico en condiciones de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición de corriente CA hasta 400 A con pinza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología TRMS para mayor precisión en mediciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección NCVT y voltaje sin contacto integrado en mordaza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición de temperatura con termopar tipo K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje CA/CD, resistencia y continuidad con cables de prueba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango automático y retención de datos máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LCD retroiluminada para visualización en baja iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para cables de prueba lateral y soporte magnético opcional (cat. no. 69445 o 69417)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de apagado automático después de 10 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño resistente a caídas de 2 m (6.6 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente CA: hasta 400 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de medición: TRMS (media cuadrática real)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: CA/CD (con cables de prueba)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: medición con cables de prueba<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Continuidad: medición con cables de prueba<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: termopar tipo K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección NCVT: voltaje sin contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango automático con retención de datos y valor máximo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a caídas: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte magnético opcional: cat. no. 69445 o 69417<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte para cables de prueba: lateral<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apagado automático: 10 minutos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperímetro digital de gancho CL220<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables de prueba<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Termopar tipo K<li style='padding: 6px 0;'>Batería (instalada)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión TRMS en señales distorsionadas y no sinusoidales
Característica 2	Detección de voltaje sin contacto integrada en la mordaza
Característica 3	Medición de temperatura con sonda de termopar tipo K
Característica 4	Visualización en ambientes oscuros con LCD retroiluminada
Característica 5	Operación manos libres con soporte magnético opcional
Característica 6	Apagado automático a 10 minutos para preservar batería