



Amperímetro Digital de Gancho / 400 A CA / Rango Automático / NCVT Integrado / CAT III 600 V / Resistente a Caídas 2 m (6.6 ft)

SKU: CL-120 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$3,174.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amperímetro digital de gancho diseñado para mediciones de corriente alterna hasta 400 A mediante pinza no invasiva, con capacidad adicional de detección de voltaje sin contacto (NCVT) integrada en la mordaza. El instrumento combina funciones de multímetro para voltaje CA/CD, resistencia y continuidad utilizando cables de prueba incluidos. Su construcción con doble aislamiento y clasificación CAT III 600 V garantiza protección en entornos eléctricos profesionales. La interfaz de rango automático simplifica la operación eliminando la selección manual de escalas, mientras que las funciones de retención de datos y valor máximo facilitan el registro de mediciones en puntos de difícil acceso. El diseño incluye soportes laterales para cables de prueba y compatibilidad con base magnética opcional para operación manos libres en armarios eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición de corriente CA hasta 400 A con pinza integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de voltaje sin contacto (NCVT) en mordaza de pinza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltímetro CA/CD, ohmetro y probador de continuidad con cables de prueba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD retroiluminada para condiciones de baja iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango automático con retención de datos (Data Hold) y valor máximo (Max Hold)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de seguridad CAT III 600 V con doble aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a caídas desde 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apagado automático tras 10 minutos de inactividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para cables de prueba integrado en carcasa</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Corriente CA: 400 A máximo (pinza)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje CA/CD: Medición con cables de prueba</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia: Medición con cables de prueba</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Continuidad: Prueba con cables de prueba</div><div style='margin-bottom: 10px;'>NCVT: Detector integrado en mordaza</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Clasificación: CAT III 600 V</div><div>Aislamiento: Doble aislamiento</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h3><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 314 g (11 oz) con baterías</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia mecánica: Caídas 2 m (6.6 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Pantalla: LCD retroiluminada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Funciones de retención: Data Hold, Max Hold</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Modo de rango: Automático</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Apagado automático: 10 minutos</div><div>Accesorio mecánico: Soporte magnético opcional (69445/69417)</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Amperímetro digital de gancho CL120</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Cables de prueba</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Baterías (instaladas)</div><div>• Estuche para transporte</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de corriente CA sin contacto con pinza integrada
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para trabajo en espacios oscuros
Característica 3	Retención de datos y captura de valor máximo automáticos
Característica 4	Doble aislamiento con clasificación CAT III 600 V
Característica 5	Soporte magnético opcional para operación manos libres
Característica 6	Apagado automático a 10 minutos para preservar batería