



Amperímetro Digital de Gancho / TRMS / 400 A CA/CD / Voltímetro Sin Contacto / LCD Alto Contraste / Apagado Automático 10 min

SKU: CL-390 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,456.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amperímetro digital de gancho con tecnología TRMS (media cuadrática real) para mediciones precisas en señales no sinusoidales. Diseñado para profesionales de mantenimiento eléctrico, permite medir corriente CA/CD hasta 400 A directamente con la pinza, eliminando la necesidad de interrumpir el circuito. Incorpora voltímetro sin contacto (NCVT) en la mordaza para detección rápida de tensión, pantalla LCD de alto contraste con inversión de color para visibilidad óptima en condiciones de iluminación variables, y función de apagado automático a los 10 minutos para extender la vida útil de la batería. El soporte magnético opcional habilita operación manos libres durante trabajos prolongados en gabinetes o paneles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología TRMS (True RMS) para mayor precisión en mediciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición de corriente CA/CD hasta 400 A con pinza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD de alto contraste con inversión de color para visibilidad mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltímetro sin contacto (NCVT) integrado en la mordaza de la pinza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte magnético opcional para modo manos libres (compatible con cat. no. 69445 o 69417)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de apagado automático a los 10 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición de voltaje CA/CD, resistencia, frecuencia, microamperios CD, capacitancia, ciclo de servicio, prueba de diodo y continuidad con cables de prueba<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición de temperatura con termopar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Corriente CA/CD: 400 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tecnología de medición: TRMS (rango automático)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Voltaje CA/CD (cables de prueba)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Frecuencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Microamperios CD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Capacitancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Ciclo de servicio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Prueba de diodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Continuidad (cables de prueba)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Temperatura (con termopar)<li style='padding: 6px 0;'>• Voltímetro sin contacto (NCVT) integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Soporte magnético opcional: cat. no. 69445 o 69417<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Apagado automático: 10 minutos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Característica 6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	TRMS para precisión en señales no sinusoidales
Característica 2	Medición CA/CD 400 A con una sola pinza
Característica 3	Voltímetro sin contacto integrado en mordaza
Característica 4	LCD de alto contraste para toda condición de iluminación
Característica 5	Soporte magnético opcional para operación manos libres
Característica 6	Apagado automático a 10 min para preservar batería