

Sin imagen disponible

Amplificador 5 Canales / 1000 W RMS / 4 Canales Rango Completo 75 W / Subwoofer 600 W / Clase D / Puenteable 200 W

SKU: 10-03113-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Amplificadores

\$26,550.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador de 5 canales ofrece una solución integral para sistemas de audio automotriz, combinando cuatro canales de rango completo con un canal dedicado para subwoofer en una sola unidad. Con una potencia total de 1000 W RMS, distribuye 75 W por canal a 4 ohmios en las vías principales y hasta 600 W RMS al canal de graves a 2 ohmios. Su topología Clase D NexD™ garantiza alta eficiencia energética con mínima disipación térmica. Los canales son puenteables a 200 W RMS por par, permitiendo configuraciones versátiles según los requerimientos del sistema acústico. La construcción incorpora protección contra corrosión y humedad, asegurando durabilidad en condiciones variables del entorno vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador de 5 canales: 4 de rango completo + 1 subwooferPotencia total: 1000 W RMSPotencia por canal: 75 W RMS x 4 canales @ 4 ohmiosPotencia subwoofer: 600 W RMS @ 2 ohmiosTopología: Clase D NexD™ de alta eficienciaModo puenteable: 200 W RMS por par de canalesConstrucción protegida contra corrosión y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Configuración: 5 canales (4 rango completo + 1 subwoofer)Potencia total RMS: 1000 WPotencia 4 canales: 75 W RMS @ 4 Ω cada unoPotencia subwoofer: 600 W RMS @ 2 ΩModo puenteable: 200 W RMS por parClase de operación: D (NexD™)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Topología: Clase D NexD™ alta eficienciaProtección: Contra corrosión y humedadAplicación: Car audio / automotriz</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Amplificador 5 canales 1000 W RMS</div></div>