



Amplificador de Audio IP / 2 Canales / 80 W Totales / 2 Zonas 40 W / Salida 100V / Bluetooth / USB / RCA / Micrófono / Hik-Connect

SKU: D5-QAE1A80G1-VB(B) Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$4,047.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de audio profesional de 2 canales diseñado para sistemas de sonorización ambiental en instalaciones comerciales, institucionales y espacios públicos. Integra cuatro fuentes de entrada —Bluetooth, USB, RCA y micrófono— con control de volumen independiente para cada zona y canal de micrófono, permitiendo la gestión precisa de niveles de audio. La salida de voltaje constante a 100V facilita la conexión de múltiples bocinas de alta impedancia en configuraciones distribuidas. La interfaz web habilita la programación de tareas automatizadas y el control en tiempo real, mientras que la compatibilidad con Hik-Connect permite su integración dentro de ecosistemas de gestión unificada de seguridad y comunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal: 80 W totales (2 zonas de 40 W cada una)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de voltaje constante: 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolo soportado: ISUP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de volumen independiente para micrófono y cada zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tareas programadas y en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz web para configuración y gestión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: oficinas, instituciones, comercios y espacios públicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Entradas: Bluetooth, USB, micrófono, RCA<li style='padding: 6px 0;'>• Respuesta de frecuencia: 80 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)<li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con bocinas de alta impedancia 70V/100V<li style='padding: 6px 0;'>• Nota: activar módulo Bluetooth desde interfaz web</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 190.8 × 230.8 × 51.2 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 1.445 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño compacto para montaje en rack o superficie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Integración Hik-Connect<li style='padding: 6px 0;'>• Tareas programadas y control en tiempo real</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 entradas de audio: Bluetooth, USB, RCA y micrófono para máxima versatilidad de fuentes
Característica 2	Control de volumen independiente por zona y micrófono para ajuste preciso de niveles
Característica 3	Gestión remota vía interfaz web con tareas programadas y en tiempo real
Característica 4	Compatibilidad con bocinas de alta impedancia 70V/100V para instalaciones distribuidas
Característica 5	Integración con Hik-Connect para control centralizado del ecosistema de seguridad
Característica 6	Diseño compacto de 1.445 kg para montaje en rack o superficie en espacios reducidos