



Amplificador de Audio / 2 Canales / 30 W por Canal / Bluetooth / USB / RCA / Micrófono / Cobertura 30 m (98.4 ft)

SKU: DS-QAE0A60G1-VB Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$2,730.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de audio de 2 canales diseñado para aplicaciones de música ambiental en oficinas, instituciones, comercios y espacios públicos. Entrega una potencia total de 60 W distribuida en dos canales de 30 W cada uno, con salidas configurables a 4-8 ohms o línea de 100V COM para integración con sistemas de bocinas de alta impedancia. Incorpora cuatro entradas de audio — Bluetooth, USB, RCA y micrófono — que permiten la reproducción de múltiples fuentes y el control independiente de volumen por canal y micrófono. Su alimentación de 24 VCD y su diseño compacto facilitan su instalación en racks, gabinetes o espacios reducidos, ofreciendo una solución versátil para distribución de audio profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia total: 60 W (2 x 30 W por canal)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas: 2 salidas de 30 W a 4-8 ohms o 2 salidas 100V COM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de audio: Bluetooth, USB, micrófono, RCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de volumen independiente por canal y micrófono<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de audio: hasta 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con bocinas de alta impedancia 70/100V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia total: 60 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia por canal: 30 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas: 2 x 30 W a 4-8 ohms o 2 x 100V COM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas: Bluetooth, USB, micrófono, RCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de volumen independiente por canal y micrófono<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cobertura de audio: hasta 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con bocinas de alta impedancia 70/100V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 190 x 230.8 x 51.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.445 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 24 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para montaje flexible</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador de audio</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de volumen independiente por canal y micrófono para mezcla precisa
Característica 2	Conectividad Bluetooth integrada para transmisión inalámbrica de fuentes móviles
Característica 3	4 entradas de audio: Bluetooth, USB, RCA y micrófono para máxima versatilidad
Característica 4	Salidas duales: 2 x 30 W a 4-8 ohms o 2 salidas 100V COM para bocinas de alta impedancia
Característica 5	Alimentación 24 VCD para instalación segura en entornos comerciales e institucionales
Característica 6	Diseño compacto de 1.445 kg para montaje flexible en espacios reducidos