



Amplificador Celular / 4G 3G 2G VoLTE / Ganancia 74 dB / Potencia 22 dBm / Cobertura 1600 m² (17222 ft²) / Diseño Modular

SKU: 530-047 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$22,380.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador celular Office 200 es una solución de refuerzo de señal diseñada para entornos comerciales e industriales donde la cobertura celular interior es deficiente. Este equipo amplifica señales débiles de 4G, 3G, 2G y VoLTE provenientes del exterior, distribuyendo una cobertura estable de voz y datos en áreas de hasta 1600 m² (17222 ft²) en condiciones optimizadas. Su arquitectura modular permite adaptar la configuración con antenas, cables y accesorios según las particularidades de cada instalación. El sistema incorpora un microprocesador de optimización automática que ajusta los parámetros de operación sin intervención manual, reduciendo el tiempo de puesta en marcha y los ajustes posteriores. La interfaz con medidor gráfico de señal uplink y downlink facilita el diagnóstico y monitoreo continuo del desempeño del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificación de señal 4G, 3G, 2G y VoLTE<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para múltiples operadores y tecnologías celulares simultáneas<li style='margin-bottom: 8px;'>Microprocesador de optimización automática con medidor gráfico incorporado<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia máxima de 74 dB y potencia de salida de 22 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para personalización con antenas, cables y accesorios<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura hasta 1600 m² (17222 ft²) en entornos interior optimizados<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla con indicadores de nivel de señal uplink y downlink</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Tecnologías soportadas: 4G, 3G, 2G, VoLTE</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia máxima: 74 dB</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida: 22 dBm</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura interior: Hasta 1600 m² (17222 ft²)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Operadores: Múltiples simultáneos</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Optimización: Automática por microprocesador</div><div>Monitoreo: Medidor gráfico uplink/downlink</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Diseño: Modular para personalización</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: Pantalla con indicadores de señal</div><div>Alimentación: Según configuración de instalación</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Unidad base: Amplificador Office 200</div><div>Nota: Antenas, cables y accesorios se adquieren según requerimiento de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Microprocesador con optimización automática y medidor gráfico de señal
Característica 2	Soporta múltiples operadores y tecnologías simultáneamente
Característica 3	Pantalla con indicadores uplink/downlink para monitoreo en tiempo real
Característica 4	Diseño modular para configuración personalizada con antenas y cables
Característica 5	Amplificación de voz y datos en entornos con señal exterior débil
Característica 6	Cobertura confiable para múltiples usuarios en edificios comerciales