



Amplificador Celular / 5 Bandas 700-2600 MHz / Ganancia 70 dB / 1200 m² / Salida 20 dBm / Multiusuario

SKU: EP20M-5B-SA Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$12,353.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador de señal celular de cinco bandas está diseñado para entornos profesionales que requieren cobertura móvil robusta en áreas de hasta 1200 m². Opera en las frecuencias de 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz, replicando y amplificando señales de redes 2G, 3G, 4G y 5G para mejorar la calidad de voz convencional, VoLTE y transferencias de datos. Con una ganancia de 70 dB y potencia de salida de 20 dBm, permite la conexión simultánea de múltiples dispositivos y operadores, reduciendo llamadas caídas y optimizando el consumo energético de los terminales móviles. Su diseño profesional facilita una instalación ágil y su implementación requiere la adquisición de cuatro antenas, vendidas por separado, para alcanzar la cobertura máxima especificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificación de 5 bandas de frecuencia: 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia de 70 dB para máxima amplificación de señal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida de 20 dBm ±2 dBm con estabilidad garantizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura hasta 1200 m² con configuración de 4 antenas (vendidas por separado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte simultáneo para múltiples dispositivos, tecnologías y operadores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con redes 2G, 3G, 4G, 5G, llamadas convencionales y VoLTE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño profesional orientado a instalación fija rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reduce llamadas perdidas y extiende la duración de batería de dispositivos móviles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bandas de frecuencia: 700, 850, 1900, 2100, 2600 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnologías: 2G, 3G, 4G, 5G, VoLTE<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia: 70 dB ±2 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida: 20 dBm ±2 dBm<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: Múltiples dispositivos y operadores simultáneos<li style='margin-bottom: 0;'>Cobertura máxima: Hasta 1200 m² (requiere 4 antenas adicionales)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Amplificador de señal celular profesional<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: Fuente de alimentación incluida<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: TELCEL, AT&T, MOVISTAR, BAIT, DiRi y más<li style='margin-bottom: 0;'>Requisitos: 4 antenas para cobertura máxima (no incluidas)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador de señal celular<li style='margin-bottom: 0;'>Fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce llamadas perdidas y mejora voz VoLTE
Característica 2	Múltiples operadores y dispositivos en simultáneo
Característica 3	Compatible con redes 2G, 3G, 4G y 5G
Característica 4	Salida estable con variación de solo ±2 dBm
Característica 5	Instalación profesional simplificada para despliegue rápido
Característica 6	Extiende duración de batería de dispositivos móviles