



Amplificador Celular Comercial / Cobertura 1600 m² (17222 ft²) / 4G LTE, 3G y Voz / Antena Direccional Exterior / Múltiples Operadores y Tecnologías / Optimización Automática

SKU: 535-047 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$30,201.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador de señal celular Office 200 es una solución de grado comercial e industrial diseñada para extender la cobertura de voz y datos en edificios donde la señal exterior no penetra adecuadamente al interior. Este sistema amplifica señales débiles de 4G LTE, 3G y voz mediante una antena direccional exterior de alto rendimiento, distribuyendo la señal mejorada en áreas de hasta 1600 m² (17222 ft²). Integra un microprocesador de optimización automática que ajusta continuamente los parámetros de amplificación, junto con un medidor gráfico que visualiza los niveles de señal uplink y downlink para facilitar el diagnóstico operativo. La arquitectura multibanda permite la operación simultánea con múltiples operadores y tecnologías celulares, soportando numerosos usuarios concurrentes sin degradación del servicio. El sistema incorpora mecanismos de protección contra interferencias que preservan la integridad de las redes celulares vecinas, cumpliendo con requisitos regulatorios de coexistencia espectral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antena direccional exterior para captación de señal celular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para múltiples operadores y tecnologías celulares simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Microprocesador de optimización automática de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medidor gráfico de señal uplink y downlink incorporado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra interferencias con redes celulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura hasta 1600 m² (17222 ft²) para uso comercial e industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amplificación de voz y datos 4G LTE, 3G para múltiples usuarios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: 4G LTE, 3G, Voz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura máxima: 1600 m² (17222 ft²)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Múltiples operadores simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Múltiples usuarios concurrentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Optimización automática de señal<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra interferencias celulares</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de antena exterior: Direccional<li style='padding: 6px 0;'>Microprocesador integrado<li style='padding: 6px 0;'>Pantalla con indicador gráfico de señal<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores uplink y downlink</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amplificador de señal celular Office 200<li style='padding: 6px 0;'>Antena direccional exterior<li style='padding: 6px 0;'>Kit de instalación completo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Microprocesador con optimización automática de señal en tiempo real
Característica 2	Medidor gráfico integrado de nivel uplink y downlink
Característica 3	Protección activa contra interferencias con redes celulares
Característica 4	Amplificación simultánea de voz y datos para múltiples usuarios
Característica 5	Antena direccional exterior de alto rendimiento para captación precisa
Característica 6	Compatibilidad multibanda con diversas tecnologías celulares

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:08