



Amplificador Clase D Marino / 5 Canales / 1600 W Máxima / Hi-Res Audio / Resistente a Niebla Salina / Conexión Unilateral

SKU: XM802-5 Marca: JVC KENWOOD Categoría: Amplificadores

\$10,646.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador clase D marino de 5 canales diseñado para entornos náuticos exigentes. Ofrece una salida máxima de 1600 W con configuraciones RMS de 50 W x 4 canales + 300 W a 4 ohmios, o 75 W x 4 canales + 500 W a 2 ohmios. Incorpora certificación Hi-Res Audio para reproducción de alta fidelidad. Su construcción incluye recubrimiento conformal y cubierta protectora de terminales que garantizan resistencia a la niebla salina y agua salada, eliminando riesgo de corrosión. La arquitectura de conexión unilateral simplifica la instalación en espacios reducidos de embarcaciones, con terminales cubiertos, entrada a nivel de altavoz y opción de control remoto de subwoofer.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amplificador clase D de 5 canales, 1600 W máxima <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia RMS: 50 W x 4 + 300 W @ 4 ohmios / 75 W x 4 + 500 W @ 2 ohmios <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio de alta resolución (Hi-Res Audio) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a niebla salina y agua salada, sin corrosión <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento conformal y cubierta protectora de terminales <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de un solo lado con terminales cubiertos <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada a nivel de altavoz <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto de subwoofer opcional <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Filtros pasa bajos y altos ajustables <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 248 x 53 x 169 mm, peso 2.1 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 5px 0;'>• Clase: D <li style='padding: 5px 0;'>• Canales: 5 <li style='padding: 5px 0;'>• Potencia máxima: 1600 W <li style='padding: 5px 0;'>• RMS @ 4Ω: 50 W x 4 + 300 W <li style='padding: 5px 0;'>• RMS @ 2Ω: 75 W x 4 + 500 W <li style='padding: 5px 0;'>• Audio: Hi-Res Audio <li style='padding: 5px 0;'>• Filtros: Pasa bajos y altos ajustables </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 248 x 53 x 169 mm <li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 2.1 kg <li style='padding: 5px 0;'>• Resistencia: Niebla salina y agua salada <li style='padding: 5px 0;'>• Protección: Recubrimiento conformal, cubierta de terminales <li style='padding: 5px 0;'>• Conexión: Unilateral, terminales cubiertos <li style='padding: 5px 0;'>• Entrada: A nivel de altavoz </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 5px 0;'>• Amplificador XM802/5 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio de alta resolución para reproducción detallada e inmersiva
Característica 2	Resistencia a niebla salina y agua salada sin corrosión
Característica 3	Conexión de un solo lado para instalación simplificada
Característica 4	Filtros pasa bajos y altos ajustables por canal
Característica 5	Recubrimiento conformal con cubierta protectora de terminales
Característica 6	Dimensiones compactas de 248 x 53 x 169 mm y 2.1 kg de peso